

# Produktdatablad

# TS 4000 EN 1-6 med holdearm



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til  
1400 mm dørfløjbredde

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Hold-åben-funktion til døre uden røg- og brandsikkerhedskrav
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

### PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen låsefunktion)

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 EN 1-6 med holdearm
Dørfløjbrede (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Mekanisk
Hold-åbent-område	50 ° - 170 °
Røgdetektor integreret	Nej

### BESTÅR AF

#### STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



# TS 4000 EN 1-6 med holdearm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102454	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102456	hvid RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102457	Iht. RAL	70 °	150 °

## STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	Iht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °

## DØRLUKKER TS 4000

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 1-6



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102789	sølvfarvet	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	137724	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102791	hvid RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102792	Iht. RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	102790	mørk bronze	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 4000 dørlukker	Lukkekraft EN 1-6 med åbningsdæmpning (uden standardarm)	109542	sort RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MONTAGEMATERIALE

### MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR

til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058782	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	119472	lht. RAL
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058783	mørk bronze

### BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

### MONTAGEPLADE OG KONTRAPLAD E HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

## MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

## MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

## VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL

**MONTAGEPLADE DØRLUKKER \***

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.