

Produktdatablad

TS 4000 EN 5-7 med holdearm



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til
1600 mm dørfløjbredde

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Hold-åben-funktion til døre uden røg- og brandsikkerhedskrav
- Enkeltvirkende døre op til 1600 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

PRODUKTDETALJER

- Lukkekraft med variabel justering på EN5-7
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Mekanisk fasthold via hold-åben-forbindelse med hold-åbent-område 70°-150°
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsbremse, bremser kraftigt kastede døre
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden (undtagen låsefunktion)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 4000 EN 5-7 med holdearm
Dørfløjbredde (maks.)	1600 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Mekanisk
Hold-åbent-område	50 ° - 170 °
Røgdetektor integreret	Nej

MONTAGEMATERIALE

MONTERINGSPLADE SEGMENTERET BUET DØR

til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm



TS 4000 EN 5-7 med holdearm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058782	sølvfarvet
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	119472	lht. RAL
Monteringsplade segmenteret buet dør	til TS 4000, buehøjde maks. 130 mm	058783	mørk bronze

BORESKABELON DØRLUKKER

Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Boreskabelon dørlukker	Til TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

MONTAGEPLADE OG KONTRAPLADE HELGLASDØR

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007923	sølvfarvet	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007926	lht. RAL	10 mm
Montagepladesæt helglasdør	til TS 5000/ TS 4000	007924	mørk bronze	10 mm

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	lht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

TS 4000 EN 5-7 med holdearm



MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

VINKELKONSOLBESLAG


til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

TS 4000 EN 5-7 med holdearm



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.