

Produktdatablad

TS 1500 med holdearm



Udenpåliggende dørlukker med arm til 1-fløjede døre op til 1100 mm dørfløjbredde

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Hold-åben-funktion til døre uden røg- og brandsikkerhedskrav
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Montage modsat hængselside mulig i montage med parallelarm

PRODUKTDETALJER

- Variabel lukkekraft på EN 3 eller EN 4 ved at vende lejeblokken
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Mekanisk fasthold via hold-åben-forbindelse med hold-åbent-område 70°-150°
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 1500 med holdearm
Dørfløjbredde (maks.)	1100 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, via montage
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via standardarm
Hold-åbent-område	70 ° - 150 °
Røgdetektor integreret	Nej

TILBEHØR

STANDARDARM TS 4000 / 2000

Med mekanisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102454	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102456	hvid RAL 9016	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	Med mekanisk fasthold	102457	lht. RAL	70 °	150 °



STANDARDARM TS 4000 / 2000

med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	Iht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °