

# Produktdatablad

# Sæt Perlän 140 til glasfløje



Skydebeslag til væginstallation og glasfløje

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Til væginstallation
- Til dørføjvægte op til 80 kg
- Til glasfløje med 30 mm glasklemmeplade

## PRODUKTDETALJER

→ Skydebeslagsystem til væginstallation og glasfløje med dørføjvægte op til 80 kg

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Sæt Perlan 140 til glasfløje
Korrosionsbeskyttelsesklasse	2
Glastykkelse	8 - 12.76 mm
Farve	EV1

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbrede (min.)	Dørføjbrede (maks.)
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134860	Som rustfrit stål	575 mm	1000 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134861	Som rustfrit stål	900 mm	1240 mm
Sæt Perlan 140 til glasfløje	Til vægmontering med skjult vægvinkel, glasklemmeplade, enkeltvist blændet og Perlan SoftStop, op til 80 kg dørføjvægt. Ved skinnelængde 2050 mm Perlan SoftStop ensidig, ved skinnelængde 2450 mm Perlan SoftStop tosidet.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

## BESTÅR AF

### GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykkelser 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducering ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13.5 mm

## Sæt Perlan 140 til glasfløje



### ENDESTOP PERLAN 140 (OGSÅ KS)

Endestop til skydefløj, også egnet til udendørs brug



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Endestop Perlan 140 (også KS)	Ståledele af rustfrit stål	119362

### SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG


Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørfløjvægte op til 80 kg og dørfløjbredder fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredder (min.)	Dørfløjbredder (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

### VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstitution af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130463	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130415	EV1
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130417	EV1
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130418	EV1
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130419	EV1
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130465	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130466	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130464	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130414	EV1

**SKINNE PERLAN 140**

Køreskinne til skydebeslagsystem



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142518	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128660	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	128662	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135061	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135048	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135050	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135049	Som rustfrit stål
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135047	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	142519	EV1
Skinne Perlan 140	med forsænkede borer (klargjort til Perlan SoftStop)	135046	EV1