

Produktdatablad

Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm



Afstandsprofil til væginstallation til fløjtykkelser op til 43 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til væginstallation
- Til Perlan-skydebeslagsystem
- Til træfløje med en tykkelse på op til 43 mm



Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm

PRODUKTDETALJER

→ Afstandsprofil til køreskinner ved montering af træfløj med en tykkelse på op til 43 mm

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm
Farve	EV1

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136679	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136711	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136712	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	skræddersyet	136717	
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136680	EV1
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136716	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136714	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136715	Som rustfrit stål
Afstandsprofil 10 mm til skjult vægvinkel Perlan 43 mm	til brug med "skjult vægvinkel op til 43 mm", kan stables op til 20 mm afstand	136713	Som rustfrit stål