

Produktdatablad

Dørlukker TS 550 NV F



Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN 3-6 uden fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Til dørfløjvægte op til 300 kg

**PRODUKTDETALJER**

- Variabel justerbar lukkekraft
- Lukkehastighed via ventiler, kan justeres fra oven
- Låsefunktion via ventil, kan justeres fra toppen
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra toppen via ventiler
- Lukkeforsinkelse via ventil, kan justeres fra oven
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 550 NV F
Egnethed branddøre	Ja
Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør	Enkeltvirkende dør
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Dørfløjvægt (max.)	300 kg
DIN-retning	venstre/højre
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Længde	342 mm
Bredde	82 mm
Højde	54 mm
Indstillingsområde cementkasse længde	9 mm
Indstillingsområde cementkasse bredde	10 mm
Indstillingsområde cementkasse højde	6 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	mekanisk fast
Lukkeforsinkelse integreret	Ja
Position lukkekraftjustering	foroven
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Lukkeeffekt fra	180 °
Åbenholdelse af branddøre	Nej

Dørlukker TS 550 NV F



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fasthold
GEZE TS 550 NV F dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt over 180°, uden fasthold, lukkeforsinkelse mulig, dørpladevægt op til 300 kg (uden dækplade og tilbehør)	132755	342 x 82 x 54 mm	venstre	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196
GEZE TS 550 NV F dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, lukkeeffekt over 180°, uden fasthold, lukkeforsinkelse mulig, dørpladevægt op til 300 kg (uden dækplade og tilbehør)	132754	342 x 82 x 54 mm	højre	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196