

Produktdatablad

WRM-24 *



Radiomodtagemodul til aktivering af automatikdøre og vinduesdrev med 24 V DC

ANVENDELSESOMRÅDER

- Aktivering af GEZE-automatikdøre og vinduesdrev via GEZE trådløse styreprogram
- Indbygget montage



PRODUKTDETALJER

- Krypteret kommunikation via Rolling Code med op til 74 trillioner kodekombinationer
- Nem programmering via programknap med akustisk tilbagekobling
- Der kan programmeres op til 85 radiosendere
- Integreret DIP-kontakt til valg af forskellige driftstyper
- Impulsdrift og vedvarende drift, dødmandsdrift eller selvholdende drift
- Mindst mulige mål på huset til integreret montage eller en DIP-dåse
- To udgange til individuelle tilslutningsmuligheder

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	WRM-24 *
Driftsstrøm	12.5 mA
Udgang	2 potentialfrie relækontakter
Beskyttelsesklasse	IP20
Monteringstype	Indbygget montage
Kabeltilslutningstype	Skruesklemme
Sendefrekvens	433.93 Mhz
Driftstemperatur	0 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
Radiomodtagelsesmodul WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (B x H x T), til indbygning af en standard UP-dåse / 24 V DC driftsspænding, impulsdrift eller impuls- og konstant drift	131213	sort	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 potentialfrie relækontakter

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.