

Produktdatablad

NØD 320 AP *



RWS nødknop til frakobling af strømspænding i nødstilfælde eller ved servicearbejder, overflademonteret

ANVENDELSESOMRÅDER

- Frakobling af netspændingen i nødstilfælde og ved vedligeholdelsesarbejde
- Indirekte frikobling af GEZE RWS-dørcentraler
- Åbning af automatiske døre i nødstilfælde

**PRODUKTDETALJER**

- LED-belysning for bedre synlighed, også i mørke
- Genanvendelig afdækning, der beskytter mod snavs og støv
- Kontaktsystemet består af en bryder og en slutter
- Plasthus gør overflademontage mulig
- Slaghætte, hvor der trykkes på fladen, muliggør i paniksituationer en hurtig og sikker udløsning af den belyste nødknop

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	NØD 320 AP *
Forsyningsspænding	24 V DC
Strømforbrug	30 mA
Monteringstype	Overflademontage
Driftstemperatur	-10 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstype
Nødkontakt NOT 320 AP, Jung AS 500 *	med AP-kappe Jung AS 500 og enkeltramme / Slaghætte af transparent plast / Mål slaghætte 55 x 55 mm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug: 30 mA / 1 brydekontakt / 1 sluttekontakt / Kontaktens tilladte belastning: 1 A, 30 V	137967	alpinhvid	24 V DC	Overflademontage

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.