

Produktdatablad

OL 90 N vippe indad



Flad ovenlysåbner til udadgående klapfløje med en
åbningsvidde på 170 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Komfortabel og daglig ventilation af rum og trappeopgange
- Udadgående klapvinduer med en lysningsdybde på 0-60 mm
- Automatisering med elektrisk lineært drev E 212
- Montage på træ-, plast- eller letmetalvinduer
- Montage hængselside

**PRODUKTDETALJER**

- Opnår den fulde åbningsvidde på 170 mm ved alle fløjhøjder
- Åbningsvidden kan indstilles
- Lille pladsbehov pga. saksens flade design
- Integreret fløjåbning i saksen garanterer en sikker låsning
- Speciel låsning forøger sikkerheden og tætheden
- Enkle sakse til at hægte ind eller ud vha. udløserknap, tillader vinduespudsning inde- og udefra.
- Komplet formonterede komponentgrupper letter monteringen
- Fløjblok passer til alle overslagshøjder og materialer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	OL 90 N vippe indad
Længde	274 mm
Dybde	54 mm
Højde	61 mm
Åbningsvidde (maks.)	170 mm
Dørfløjbredde (min.)	400 mm
Fløjhøjde (min.)	370 mm
Dørfløjvægt (max.)	80 kg
Beslagvandring	54 mm
Åbningsvidde indstillelig (vandringsreduktion)	Betinget
Fløjåbning integreret i saksen	Ja
Saksudhægtning via udløserknap	Ja
Tyverihæmmende låsning (SKG)	Ja