

Produktdatablad

OL 90 N



Overflademonteret flad ovenlysåbner med en åbningsvidde på 170 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Komfortabel og daglig ventilation af rum og trappeopgange
- Indadgående vippevinduer
- Kan også anvendes på rektangulære vinduer til indadgående klapvinduer
- Specialformer som skrå-, trekant-, rund- og fladbuevinduer kan leveres
- Kan anvendes individuelt til forskellige anvendelsesområder (stolpe-/rammeoverførsler og vindueslysningsoverførsler, etc.)
- Kobling og betjening af flere vinduer med hjørnevinkeloverførsel
- Automatisering med elektrisk lineært drev E 212
- Montage på træ-, plast- eller letmetalvinduer
- Rammemontering

PRODUKTDETALJER

- Opnår den fulde åbningsvidde på 170 mm ved alle fløjhøjder
- Åbningsvidden kan indstilles
- Lille pladsbehov pga. saksens flade design
- Integreret fløjplåsning i saksen garanterer en sikker låsning
- Udgangsspærre og aflåselig håndarm giver ekstra sikkerhed
- Låsemedbringer og ekstralåsninger forøger sikkerheden og tætheden
- Enkle sakse til at hægte ind eller ud vha. udløserknap, tillader vinduespudsning inde- og udefra.
- Komplet formonterede komponentgrupper letter monteringen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	OL 90 N
Længde	242 mm
Dybde	49 mm
Højde	16 mm
Åbningsvidde (maks.)	170 mm
Dørfløjbredde (min.)	380 mm
Fløjhøjde (min.)	250 mm
Dørfløjvægt (max.)	80 kg
Beslagvandring	54 mm
Åbningsvidde indstillelig (vandringsreduktion)	Betinget
Fløjplåsning integreret i saksen	Ja
Saksudhægtning via udløserknap	Ja

Tyverihæmmende låsning (SKG)	Ja
Låsbar	Ja
Udhægtningsspærre	Ja

BESTÅR AF

SAKS OL 90 N *

Saks OL 90 N med standard-fløjblok



TILBEHØR

FANG- OG PUDSESIKRING (FPS)

Til ovenlysåbner som ekstra sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fang- og pudsesikring (FPS) str.1	FPS størrelse 1	030249	Forzinket
Fang- og pudsesikring (FPS) str.3	FPS størrelse 3	030251	Forzinket
Fang- og pudsesikring (FPS) str.2	FPS størrelse 2	030250	Forzinket

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.