

Produktdatablad

OL 320



Overflademonteret flad ovenlysåbner med en åbningsvidde på 320 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

- Komfortabel og daglig ventilation af rum og trappeopgange
- Til vinduer med høje fløjvægte op til maks. 250 kg
- Indadgående vippevinduer
- Automatisering med elektrisk lineært drev E 212
- Montage på træ-, plast- eller letmetalvinduer
- Rammemontering

PRODUKTDETALJER

- Opnår den fulde åbningsvidde på 320 mm ved alle fløjhøjder
- Åbningsvidden kan indstilles
- Lille pladsbehov pga. saksens flade design
- Sikkerhedsknappen på saksen viser saksens indgreb i fløjblokkens kuglehoved
- Integreret fløjplåsning i saksen garanterer en sikker låsning
- Saksehængning med udløserknap letter vinduespudding inde- og udefra
- Udgangsspærre giver ekstra sikkerhed
- Låsemedbringer og ekstralåsninger forøger sikkerheden og tætheden
- Sakse og standardarme kan monteres forfra
- Fløjblok passer til alle overslagshøjder og materialer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	OL 320
Længde	436 mm
Dybde	65 mm
Højde	26 mm
Åbningsvidde (maks.)	320 mm
Dørfløjbredde (min.)	680 mm
Fløjhøjde (min.)	400 mm
Dørfløjvægt (max.)	250 kg
Beslagvandring	70 mm
Åbningsvidde indstillelig (vandringsreduktion)	Betinget
Fløjplåsning integreret i saksen	Ja
Saksehængning via udløserknap	Ja
Udhængningsspærre	Ja

TILBEHØR**FANG- OG PUDSESIKRING (FPS)**

Til ovenlysåbner som ekstra sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fang- og pudsesikring (FPS) str.1	FPS størrelse 1	030249	Forzinket
Fang- og pudsesikring (FPS) str.3	FPS størrelse 3	030251	Forzinket
Fang- og pudsesikring (FPS) str.2	FPS størrelse 2	030250	Forzinket