

Produktdatablad

GC 338



Sensorliste med standby-funktion til sikring af automatiske dreje- og karruseldøre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af automatiske dreje- og karruseldøre
- Ind- og udvendige døre
- Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, gulvmåtte, metalskinner
- Smalle dørprofiler
- Dørbredder 600 til 1500 mm
- Minimal mulig længde på sensorbjælken med hver 1 sender/modtager-modul: 51 cm
- Minimal mulig længde på sensorbjælken med hver 2 sender/modtager-moduler: 83 cm

PRODUKTDETALJER

- Energi- og pladsbesparende sensorliste til sikring
- Standby-funktion sørger for en energibesparelse på op til 50 % og forlænger lysdiodernes levetid
- Tæt detektionsfelt sikrer dørføljbredde op til 1500 mm
- Integreret objekt og skjult væg i nærheden af den maksimale døråbning
- Automatiseret programmering af systemet via et tryk på knappen
- Alle indstillinger kan foretages via DIP-kontakten
- Klik-montering i sensor-holdeprofilen reducerer monteringsbehovet

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GC 338
Teknologi	Aktive infrarøde stråler
Driftsstrøm	30 mA
Beskyttelsesklasse	IP54
Tilslutningskabel længde	5000 mm
Monteringshøjde (min.)	1500 mm
Monteringshøjde (maks.)	3500 mm
Reaktionstid	< 52 ms og < 200 ms i Boost-tilstand
Driftstemperatur	-30 - 60 °C
Luftfugtighed	< 90 % relativ, ikke kondenserende
Standardkonformitet	EN 16005, DIN 18650

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Udgang	Driftsspænding
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142825	Iht. RAL	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142827	Iht. RAL	Potentialfri relækontakt	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%

BESTÅR AF

KABELSÆT GC 338 *

Tilbehør til sensorlisten



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GC 338 kabelsæt *	Bestående af forbindelseskabel med fladt bånd på 2 m med 5 stik og forbindelseskabel til hængselside/modsat hængselside	149237	

TILBEHØR

VEJRSKÆRM *

Tilbehør til sensorlisten



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
GC 335 / GC 338, vejrsærm L=1500 mm	142232	transparent
GC 335 / GC 338, vejrsærm L=1200 mm	142227	transparent



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.