

Produktdatablad

Dørlukker TS 5000 L

ECline



Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5
med åbningsdæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1250 mm dørflejbrede
- Montage hængselside og montage modsat hængselside
- Handicapvenlig adgang iht. DIN 18040 til EN5

**PRODUKTDETALJER**

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørføjbredde)

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------------|---|
| Handelsnavn | Dørlukker TS 5000 L ECl ine |
| Dørføjbredde (maks.) | 1250 mm |
| Monteringstype | Montage hængselside, Montage modsat hængselside |
| Åbningsvinkel (maks.) | 180 ° |
| Samme udførelse DIN-L og DIN-R | Ja |
| Standardkonformitet | DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 |
| Egnethed branddøre | Ja |
| Længde | 287 mm |
| Bredde | 47 mm |
| Højde | 60 mm |
| Lukkekraft indstillelig | Ja, med variabel justering |
| Lukkehastighed indstillelig | Ja |
| Endeanslag indstillelig | Ja, via ventil |
| Åbningsdæmpning integreret | Ja, hydraulisk indstillelig |
| Position lukkekraftjustering | Foran |
| Visning af lukkekraft | Ja |
| Sikkerhedsventil mod overbelastning | Ja |
| Termostabiliserede ventiler | Ja |
| Røgdetektor integreret | Nej |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | DIN-retning |
|---------------------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|----------------|
| TS 5000 ECl ine dørlukker | Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 143640 | sølvfarvet | 287 x 47 x 60 mm | venstre/høj re |
| TS 5000 ECl ine dørlukker | Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 143642 | Lineær skydedør i rustfrit stål | 287 x 47 x 60 mm | venstre/høj re |

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve | Dimensioner | DIN-retning |
|---------------------------|---|-----------|---------------|------------------|----------------|
| TS 5000 ECl ine dørlukker | Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 143641 | hvid RAL 9016 | 287 x 47 x 60 mm | venstre/høj re |
| TS 5000 ECl ine dørlukker | Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm) | 143643 | Iht. RAL | 287 x 47 x 60 mm | venstre/høj re |

MONTAGEMATERIALE

VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Farve |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------|
| Vinkelkonsolbeslag | til TS 5000/ TS 4000 | 049240 | sølvfarvet |
| Vinkelkonsolbeslag | til TS 5000/ TS 4000 | 052352 | mørk bronze |
| Vinkelkonsolbeslag | til TS 5000/ TS 4000 | 104451 | Iht. RAL |