

Produktdatablad

Dørlukker TS 5000 L

ECline



Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5 på modsat hængselside og med åbningsassistance

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage modsat hængselside og hængselside



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling
- Barrierefri iht. DIN 18040 til EN5 (1250 mm dørfløjbredde)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 5000 L ECline
Dørfløjbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Dørfløjmontage modsat hængselside, Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	120 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Længde	287 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
TS 5000 L ECline dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143651	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECline dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143649	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

Dørlukker TS 5000 L Ecline



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørføjbredde (maks.)
TS 5000 L Ecline dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143650	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L Ecline dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143648	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1250 mm