

# Produktdatablad

# EClime-glideskinne TS

# 5000



Til TS 5000 EClime dørlukker med åbningsassistance

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Handicapvenlig adgang med stærkt faldende åbningsmoment
- 1-fløjede døre
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

# ECline-glideskinne TS 5000



## PRODUKTDETALJER

- Med åbningsassistance for en lettere åbning og komfortabel adgang gennem døren
- Åbningsassistance, kan frakobles ved døre med vindlast eller trykforskelle
- Kan nemt udskiftes med standardglideskinne
- Med påskruet glideklods

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	ECline-glideskinne TS 5000
Længde	452.5 mm
Bredde	33 mm
Højde	30 mm
Åbningsassistance integreret	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Nej
Åbningsassistance kan slås fra	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
ECline-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 ECline-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143572	sølvfarvet	452.5 x 33 x 30 mm
ECline-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 ECline-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143576	Som rustfrit stål	452.5 x 33 x 30 mm
ECline-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 ECline-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143575	hvid RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
ECline-glideskinne TS 5000	til brug med TS 5000 ECline-dørlukker, med integreret åbningsassistance til lettere åbning, med arm	143577	Iht. RAL	452.5 x 33 x 30 mm

# EClime-glideskinne TS 5000



## TILBEHØR

### MEKANISK FASTHOLD

Til EClime-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til EClime-glideskinne, holdekraft indstillelig, kan slås til og fra, kan tilsidesættes	148820