

Produktdatablad

IQ lock C DL *



Mekanisk kontaktlås med tilbagemeldingskontakter til 2-fløjede døre

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede nødudgangs- og panikdøre (højre- og venstrelukkende)
- Døre inden for flugt- og redningsveje
- Brand- og røgdøre

PRODUKTDETALJER

- Den mekaniske selvlåsemekanisme sørger for en selvstændig spærring ved hver lukning
- Oplåsning af gående fløj via aktivering af den stående fløj (fuld-panik-funktion)
- Den delte krydsfalle forhindrer, at riglen blokerer, selv under forlast
- Integreerede tilbagemeldingskontakter tillader en fuldstændig overvågning af døren
- Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt
- Oplåsning af RWS-sikrede flugtdøre uden nøgletast mulig
- Forsikringsteknisk lukkemekanisme garanteret
- Lille afstand bag stiftet og lav lukkekraft på låsekassen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	IQ lock C DL *
DIN-retning	venstre/højre
Panikfunktion / mekanisk selvåsende	Ja
Delt krydsfalle (3 mm afstand mellem falle og rigel)	Ja
Tilbagemeldingskontakt for låsetilstande	Ja
Der kan vælges mellem sabotageovervågning eller cylinderkontakt	Ja
Strømoftag	N/A, N/A
Kontaktens tilladte belastning	30 V / 500 mA

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Afstand lås	Dornmål	DIN-retning
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til massive hængslede døre / med rund låsestolpe 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til massive hængslede døre / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	venstre/højre
IQ lock C DL *	til rammedøre / med rektangulær stolpe 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	venstre/højre
IQ lock C DL	til rammedøre / med firkantet stolpe 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	venstre/højre

TILBEHØR

MODKASSE MASSIV HÆNGSLET DØR *

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133904	venstre/højre	60 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 25 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133903	venstre/højre	55 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133908	venstre/højre	100 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133907	venstre/højre	80 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133905	venstre/højre	65 mm
Modkasse massive hængslede døre *	uden stolpe / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 211 mm / De vertikale låsestænger skal / placeres på dornmål - 35 mm / (ud fra dørhåndtaget)	133906	venstre/højre	70 mm

MODKASSE RØRRAMME LANG *

Mekanisk modkasse som stanglåseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	DIN-retning	Dornmål
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133899	venstre/højre	35 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133900	venstre/højre	40 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133902	venstre/højre	55 mm
Modkasse rammedør, lang *	uden stolpe, / til anvendelse af / sikkerhedsbeslag / Afstand mellem fastskruningspunkterne for låsestænger: 323 mm / De vertikale låsestænger er placeret på dornmål	133901	venstre/højre	45 mm

KAMOVERFØRING, KAN LØSNES (12-POLET) *



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) *	Kamoverføring, kan løsnes (12-polet) til gående fløj / uden tilslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen, i dørføljen
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dørrammen

MODKASSE RØRRAMME

Mekanisk modkasse som stanglæseelement på den stående fløj på 2-fløjede døre



GULVLUKKEFORDYBNING *

Spærremodstykke til stanglås nedad



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.