

Produktdatablad

E 1500 N *



Spindeldrev med smalle mål til tunge fløje på facade- og tagområdet

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tunge vindueselementer i facade- og tagområdet
- Naturlig ventilation, røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA)
- Ind- og udadgående vinduer med vippe-, klap- eller drejefløje samt tagvinduer
- Anvendelse i ud- og indgangsluftsystemer
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer



PRODUKTDETALJER

- Smalle mål og et aluminiumhus for de højeste designkrav
- Modstandsdygtigt og korrosionsbestandigt design med indbygget endestoppositionsdæmper
- Til dørløjbredder over 1200 mm findes Syncro-drevsæt
- Omfangsrige konsoller muliggør en alsidig montage på primære eller sekundære lukkekanter
- Syncro-sæt uden ekstern styreenhed

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E 1500 N *
Åbningshastighed RWA	4 mm/s
Åbningshastighed ventilation	4 mm/s
Lukkehastighed (maks.)	4 mm/s
Holdekraft (maks.)	5000 N
Trykkraft	1600 N
Trækkraft	1600 N
Spænding under drift	24 V (+25 % til -20 %)
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	1.2 A
Strømforbrug	29 W
Ripple	20 %
Nominel driftstid	30 %
Tilslutningskabel længde	2.5 m
Speciallængde tilslutningskabel	5 m, 10 m
Min. ledertværsnit	1 mm ²
Antal ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP65
Beskyttelsesklasse	III
Synkronfunktion	Ja
Type ekstra låsning	Låsedrev
Type vandringsforkortelse	Fabriksindstilling
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	elektronisk
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	elektronisk
Overbelastningsafbrydelse	Ja
Komplet åbning inden for 60 s	ja, op til 300 mm vandring
Antal synkronstyring på dørautomatikker	4
KNX-egnet	Nej
Kipvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Kipvindue INDAD montage hængselsside	Ja



Kipvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Drejevindue INDAD montage hængselsside	Ja
Drejevindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue INDAD montage modsat hængselsside	Ja
Klapvindue INDAD montage hængselsside	Ja
Klapvindue UDAD montage modsat hængselsside	Ja
Tagvindue UDAD	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Vandring	Driftsspænding
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141936	hvid RAL 9016	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141937	lht. RAL	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141935	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141920	hvid RAL 9016	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141919	EV1	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141939	hvid RAL 9016	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141934	lht. RAL	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141942	hvid RAL 9016	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141931	lht. RAL	300 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141933	hvid RAL 9016	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141940	lht. RAL	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro specialversion *	Konfigurerbar: Vandring kabellængde, farve, synkro 2-4	141946	EV1		24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141941	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141932	EV1	400 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141938	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	141943	lht. RAL	1000 mm	24 V
GEZE E 1500 N Syncro specialversion *	Konfigurerbar: Vandring kabellængde, farve, synkro 2-4	141947	lht. RAL		24 V
GEZE E 1500 N specialversion	Konfigurerbar: Vandring, stik, kabellængde, farve	141944	EV1		24 V DC



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Vandring	Driftsspænding
GEZE E 1500 N specialversion	Konfigurerbar: Vandring, stik, kabellængde, farve	141945	Iht. RAL		24 V DC
E 1500 N		141916	EV1	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141918	Iht. RAL	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141917	hvid RAL 9016	1000 mm	24 V DC
E 1500 N		141894	EV1	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141896	Iht. RAL	300 mm	24 V DC
E 1500 N		141895	hvid RAL 9016	300 mm	24 V DC
E 1500 N *		141897	EV1	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141899	Iht. RAL	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141898	hvid RAL 9016	400 mm	24 V DC
E 1500 N		141900	EV1	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141912	Iht. RAL	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141911	hvid RAL 9016	500 mm	24 V DC
E 1500 N		141913	EV1	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141915	Iht. RAL	750 mm	24 V DC
E 1500 N		141914	hvid RAL 9016	750 mm	24 V DC

TILBEHØR

TAGVINDUESKONSOL H40 E 1500 *

Til montering af spindeldrev E 1500 N



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Tagvindueskonsol H40 E 1500 N	121223	Iht. RAL
Tagvindueskonsol H40 E 1500 N *	121221	sølvfarvet
Tagvindueskonsol H40 E 1500 N *	121222	hvid RAL 9016

TAGVINDUESKONSOL H86 E 1500 *

Til montering af spindeldrev E 1500 N



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Tagvindueskonsol H86 E 1500 N *	121224	sølvfarvet
Tagvindueskonsol H86 E 1500 N	121225	hvid RAL 9016
Tagvindueskonsol H86 E 1500 N	121226	Iht. RAL

FLØJBRIK E 1500 *

Til montering af spindeldrev E 1500 N på tagvindue



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 N *	121219	hvid RAL 9016
Fløjbrik E 1500 N *	121218	sølvfarvet
Fløjbrik E 1500 N	121220	Iht. RAL

FLØJBRIK E 1500 FS *


Til montering af spindeldrev E 1500 N



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 N F S *	123085	sølvfarvet
Fløjbrik E 1500 N F S	123087	Iht. RAL
Fløjbrik E 1500 N F S *	123086	hvid RAL 9016

FLØJBRIK E 1500 HSK HE *

Til tagvindue-montering af spindeldrev E 1500 N, E 250 NT og E 350 N



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 HSK HE *	egnet til montering på primær lukkekant på tagvinduer (Heroal 85 D), kan også anvendes til E 250 NT / E 350 N	136190	EV1

FLØJBRIK E 1500 NSK A-HU *

Til tagvindue-montering af spindeldrev E 1500 N og E 250 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 NSK A-HU *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60), kan også anvendes til E 250 NT	136189	EV1

FLØJBRIK E 1500 NSK HE *

Til tagvindue-montering af spindeldrev E 1500 N og E 250 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 NSK HE *	egnet til montering på sekundær lukkekant på tagvinduer (Heroal 85 D), kan også anvendes til E 250 NT	136188	EV1

FLØJBRIK E 1500 NSK W-HU *

Til tagvindue-montering af spindeldrev E 1500 N og E 250 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500 NSK W-HU *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E), kan også anvendes til E 250 NT	136187	EV1

FLØJBRIK E 1500/E 3000 NSK AP *

Til tagvindue-montering af spindeldrev E 1500 N, E 1500 S, E 3000 og E 250 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500/E 3000 NSK AP *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Aluprof MB-SR50), kan også anvendes til E 250 NT	140713	EV1

FLØJBRIK E 1500/E 3000 NSK S *

Til montage af spindeldrev E 1500 N, E 1500 S, E 3000 og E 250 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 1500/E 3000 NSK S *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

KLEMRING E 1500 *

Til montage af spindeldrev E 1500 N



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Klemring E 1500 N *	121216	hvid RAL 9016
Klemring E 1500 N	121217	lht. RAL
Klemring E 1500 N *	121215	sølvfarvet

BESLAG E 1500 NSK *

Til montering af spindeldrev E 1500 N på tagvindue



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Beslag E 1500 NSK *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer. Leveringsomfang uden klemring id.-nr. 121215	130524	sølvfarvet

KONSOL E 1500 NSK S-W-HU *

Til montering af spindeldrev E 1500 N på tagvindue



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsol E 1500 NSK S-W-HU *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Schüco AWS57 RO, Wicona WT 50/60, Hueck VF 50/60). Leveringsomfang uden klemring id.-nr. 121215	136184	sølvfarvet

KONSOLVINKEL E 1500 *

Til montering af spindeldrev E 1500 N på tagvindue



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolvinkel E 1500 *	egnet til montage på primær lukkekant på tagvinduer	136201	sølvfarvet

SIKKERHEDSSAKS NR. 35

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 35	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 300mm	014499	Forzinket

SIKKERHEDSSAKS NR. 60

Til sikring af vippefløje



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Sikkerhedssaks nr. 60	Lagerversion Fixpack (10 stk.), min. fløjhøjde 700mm	133814	Forzinket

NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

24 V-strømforsyning til montering af strømskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
NETZTEIL NT 1.5A-24V HS (151425)	Udgangsspænding 24 V DC / B x H x D: 35 x 90 x 58 mm / Montering på strømskinne, 2 sektioner	151425	sort	35 x 90 x 58 mm	230 V AC

NETZTEIL NT 2.5A-24V HS *

24 V-strømforsyning til montering af strømskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
NETZTEIL NT 2.5A-24V HS (151424) *	Montering på strømskinne, 3 sektioner / Montering på strømskinne, 3 sektioner / Montering på strømskinne, 3 sektioner	151424	sort	52 x 90 x 58 mm	230 V

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

24 V-strømforsyning til montering af strømskinne



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	grå	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/- 10%

STRØMFORSYNING NT 1,1 A-24 V UP *

24 V-strømforsyning til indbygget montage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
Strømforsyning NT 1,1 A-24 V UP	Indbygget montage	151426	sort	230 V AC	54 x 54 x 32 mm

STRØMFORSYNING NT 2,5 A-24 V SM DIR

24 V strømforsyning til overflademontage med integreret retningsstyring/polombytning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Strømforsyning NT 2,5 A-24 V SM DIR	Udgangsspænding 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm Overflademontage Med integreret retningsstyring/polombytning	195293	grå	200 x 50 x 25 mm	230 V AC

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.