

Produktdatablad

E 3000



Spindeldrev til meget tunge tagvinduer

ANVENDELSESOMRÅDER

- Meget tunge vinduer i tagområdet
- Naturlig ventilation, røg- og varmeudsugningsanlæg (RWA), naturligt virkende røg- og varmeaftræksenhed (NRWG)
- Anvendes i udluftningssystemet
- Montage på træ-, plast- eller metalvinduer
- Rammemontering

PRODUKTDETALJER

- Meget høj træk- og trykkraft
- Modstandsdygtigt og korrosionsbestandigt design med indbygget endestoppositionsdæmper
- Aluminiumhus for de højeste designkrav
- Omfangsrige konsoller muliggør en alsidig montage på primære eller sekundære lukkekanter
- Synkronisering af maks. fire drev uden ekstern styreenhed
- Kontrolleret iht. EN 12101-2 (NRWG)

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E 3000
Åbningshastighed RWA	7,8 mm/s
Åbningshastighed ventilation	7.8 mm/s
Trykkraft (maks.)	3000 N
Holdekraft (maks.)	25000 N
Trækkraft	3000 N
Spænding under drift	24 V ± 25 %
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	5 A
Strømforbrug	91 W
Ripple	20 %
Nominel driftstid	30 %
Tilslutningskabel længde	3 m
Speciallængde tilslutningskabel	5 m, 10 m
Min. ledertværsnit	1 mm ²
Antal ledere	3 ledere
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Beskyttelsesklasse	IP54
Beskyttelsesklasse	III
Synkronfunktion	Ja
Type ekstra låsning	Låsedrev
Type vandringsforkortelse	Fabriksindstilling
Slutpositionsafbrydelse kørt ud	elektronisk
Slutpositionsafbrydelse kørt ind	elektronisk
Overbelastningsafbrydelse	Ja
Komplet åbning inden for 60 s	ja, op til 300 mm vanding
NRWG kontrolleret	Ja
NRWG-ekstrainformation	ja, op til 300 mm vanding
Antal synkronstyring på dørautomatikker	4
KNX-egnet	Nej

Tagvindue UDAD

Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Vandring	Driftsspænding
E 3000		162391	EV1	1000 mm	24 V DC
E 3000		162389	EV1	500 mm	24 V DC
E 3000		162390	EV1	750 mm	24 V DC
E 3000 NT - specialversion	Konfigurerbar: Vandring, kabellængde, farve	162392	Iht. RAL		24 V DC
GEZE E 3000 Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	162395	EV1	1000 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	162393	EV1	500 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro *	Består af to dørautomatikker med integreret synkronstyring	162394	EV1	750 mm	24 V
GEZE E 3000 Syncro specialversion *	Konfigurerbar: Vandring kabellængde, farve, synkro 2-4	162396	Iht. RAL		24 V

TILBEHØR

TAGVINDUESKONSOL E 3000 *

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Tagvindueskonsol E 3000	121292	Iht. RAL
Tagvindueskonsol E 3000	121291	hvid RAL 9016
Tagvindueskonsol E 3000	121280	sølvfarvet

KONSOLVINKEL E 3000 NSK AP *


Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolvinkel E 3000 NSK AP *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer	140714	sølvfarvet

FLØJBRIK E 3000 NSK HE *

Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 3000 NSK HE *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Heral 85 D)	136206	EV1

KLEMRING E 3000

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Klemring E 3000	til montering af E 1500 S og E 3000	121275	hvid RAL 9016
Klemring E 3000	til montering af E 1500 S og E 3000	121276	lht. RAL
Klemring E 3000	til montering af E 1500 S og E 3000	121274	sølvfarvet

FLØJBRIK E 1500/E 3000 NSK AP *

Til montering af spindeldrev E 1500 N, E 1500 S, E 3000 og E 250 NT



FLØJBRIK E 3000 *

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 3000 *	121277	sølvfarvet
Fløjbrik E 3000 *	121279	Iht. RAL
Fløjbrik E 3000 *	121278	hvid RAL 9016

FLØJBRIK E 3000 HSK HE *

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 3000 HSK HE *	egnet til montage på primær lukkekant på tagvinduer (Heroal 085 D)	136207	EV1

FLØJBRIK E 3000 NSK A-HU *

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 3000 NSK A-HU	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Alcoa AA 100, Hueck VF 50/60)	136205	EV1

FLØJBRIK E 3000 NSK W-HU *

Til montering af spindeldrev E 1500 S, og E 3000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fløjbrik E 3000 NSK W-HU *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Wicona WT 50/60, Hueck 85 E)	136204	EV1

BESLAG E 3000 NSK *

Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Beslag E 3000 NSK *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer. Leveringsomfang uden klemring id.-nr. 121274	130525	sølvfarvet

BESLAG E 3000 NSK S *

Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Beslag E 3000 NSK S *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer (Schüco AWS57 RO). Leveringsomfang uden klemring id.-nr. 121274	136183	sølvfarvet

KONSOLVINKEL E 3000 HSK HE

Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolvinkel E 3000 HSK HE	egnet til montage på primær lukkekant på tagvinduer	136202	sølvfarvet

KONSOLVINKEL E 3000 NSK *

Til montering af spindeldrev på tagvinduer E 1500 S og E 3000 NT



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Konsolvinkel E 3000 NSK *	egnet til montage på sekundær lukkekant på tagvinduer	136203	sølvfarvet

NETZTEIL NT 6.25A-24V HS *

24 V-strømforsyning til montering af strømskinne



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
NETZTEIL NT 6.25A-24V HS (192113) *	192113	grå	72 x 95 x 66.5 mm	230 V DC +/- 10%

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.