

Produktdatablad

Slimdrive SCR-FR GGS

*



Automatisk rundskydedørssystem til flugt- og redningsveje til realisering af helglasløsninger



ANVENDELSESOMRÅDER

- 2- og 4-fløjede helglasdørsystemer i flugt- og redningsveje
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Glasfacader med højeste designkrav
- Åbningsvidder fra 800 til 2300 mm mulige
- Dørfløjenes vægt op til maks. 100 kg

PRODUKTDETALJER

- Flugtvejsfunktion i redundant drevkonstruktion
- Meget støjsvagt og slidfast jævnstrømsdrev, kun 7 cm højt
- Systemet består også af to drev, der aktiveres uafhængigt af hinanden
- Førsteklasses beslag i rustfrit stål åbner for mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Bevægelige fløje er uden ramme og fastgøres på rullevoغن med hver to punktholdere
- Styreskinne på gulvet fastgøres på glasset med punktholdere
- 40 % større åbningsvidde end med lineære skydedørsdrev
- Mange drevvarianter og udstyrsmuligheder
- Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via åben standard (BACnet)
- Selvstændig fejldetektering og protokolføring
- Frit parametredede ind- og udgange til forskellige funktioner
- Integreret batteri til nødåbning ved sikkerhedsrelevante fejl som f.eks. strømsvigt
- Selvrensende rullevoغن reducerer behovet for vedligeholdelse
- Forskellige mekaniske og elektriske låsninger findes som valgfrit tilbehør

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Slimdrive SCR-FR GGS *
Til flugt- og redningsveje	Ja
Handicapvenlighed	Ja
Åbningshastighed indstillelig (ventilation)	Ja
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Åbningsbredde 2-fløjet	800 mm - 2300 mm
Indvendig gennemgangshøjde	2500 mm
Kranshøjde (min)	75 mm



Dørvægt (max.) 1-fløjet	120 kg
Dørvægt (max.) 2-fløjet	120 kg
Radius (min.)	1250 mm
Radius (maks.)	2000 mm
Version gående fløj	10 mm ESG-H med GGS-beslagssystem (GGS-variant), Specialglas på forespørgsel
Version sidedele	10 mm LG, Specialglas på forespørgsel
Overflade	Pulverlakeret iht RAL, Letmetal elokseret E6/EV1, Farvet elokseret efter mønster, Belagt med rustfrit stål, poleret, belagt med rustfrit stål korn 240, Specialoverflade efter forespørgsel
Version tagkonstruktion	Optisk pladeafdækning, Glastag
Belysning	ikke mulig ved glastag
Gulvbelægning	Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske
Luftsløranlæg	Muligt, alt efter loftkonstruktionen
Facadetilslutning uden for midten	Ja
Specialfunktioner efter forespørgsel	Ja
Betjening	Programkontakt DPS, Programkontakt TPS, Styling via bygningsteknik
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

TILBEHØR

GC 307+ *

Berøringsfri tilnærmelseskontakt til aktivering af automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GC 307+ (hånd-piktogram) *	Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre	195727	alpinhvid	80 x 80 x 21 mm	Overflademontage
GC 307+ (WC-Icon) *	Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre / Velegnet til Powerturn, EMD og standardskydedøre	195751	alpinhvid	80 x 80 x 21 mm	Overflademontage
GC 307+ (hånd-piktogram) *	Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre	193226	alpinhvid	80 x 80 x 8 mm	Indbygget montage
GC 307+ (WC-Icon) *	Berøringsfri kontakt til aktivering af automatiske døre / Velegnet til Powerturn, EMD og standardskydedøre	195750	alpinhvid	80 x 80 x 8 mm	Indbygget montage

AIR 30 *

Aktiv-infrarød-lysknap til sikring af det faste felt for automatiske rundskydedøre



MINIKNAP SW *

Kan anvendes i detailområdet til engangs-åbning af automatiske døre for at forlade bygningen i driftstypen nat



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Miniknap SW *	098861	sort	20 x 20 x 11 x 22 mm	Indbygget montage

DIGITALT PROGRAMTIMER *

Til tidsstyret ændring af driftstyper på automatikdøre



VIPPEKONTAKT E2

Til aktivering af alle GEZE-automatiske døre



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Vippekontakt E2	094013	renhvid, mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Indbygget montage

VIPPEKONTAKT LS 990

Til aktivering af alle GEZE-automatiske døre



Betegnelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
Vippekontakt LS 990	098396	Rustfrit stål	81 x 81 x 11 mm	Indbygget montage

SERVICESCHNITTSTELLE

Hurtigere diagnose og vedligeholdelse



Betegnelse	Ident.nr.
VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)	181028

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.