

# Produktdatablad

## TSA 325 NT GG \*



Automatisk karruseldørsystem til realisering af helglasløsninger

### ANVENDELSESOMRÅDER

- 3- og 4-fløjede helglasdørsystemer
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Glasfacader med højeste designkrav
- Indvendige diametre fra 1800 til 3000 mm mulige

## PRODUKTDETALJER

- Meget støjsvag og slidfast drevløsning med min. 17 mm kranshøjde
- Drev- og styreteknik er skjult helt i gulvet
- Glastag med reducerede profiler formidler yderligere transparens
- Reducerede aluminiumprofiler med afrundede kanter skaber et moderne udseende
- Sidedele af bøjet lamineret glas (LG)
- Fløje af fint indrammet enkeltlags sikkerhedsglas (ESG)
- To halvskåle af delvist forspændt glas danner det tag, der holdes af punktholderne i rustfrit stål
- Præcis afslutning af fløjene med sidevæggene
- Høj isoleringseffekt mod træk, vejrpåvirkninger og støj
- Indstillelig automatikhastighed passende til gennemgangstrafikken
- Manuel betjening af døren mulig for f.eks. at udføre rengøringsarbejde
- Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via åben standard (BACnet)
- Selvstændig fejldetektering og protokolføring
- Frit parametrede ind- og udgange til forskellige funktioner
- Integreret batteri til nødåbning ved sikkerhedsrelevante fejl som f.eks. strømsvigt

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TSA 325 NT GG *
Betjening manuel	Ja
Med omdrejningstalbegrænsere (valgfri)	Ja
Med positioneringsautomat (valgfri)	Ja
Betjening fuldautomatisk	Ja
Funktion Servo	Ja
Egnet til flugt- og redningsveje	Nej
Funktion Break-out (BO)	Nej
Indvendig diameter (min.)	1800 mm
Indvendig diameter (maks.)	3000 mm
Til 3-flg. dørsystemer	Ja
Til 4-fløjede dørsystemer	Ja
Indvendig gennemgangshøjde	3000 mm
Kranshøjde (min)	17 mm
Version sidedele	16 mm GG, Specialglas på forespørgsel
Version tagkonstruktion	Glastag
Belysning	ikke mulig ved glastag
Gulvbelægning	Rensemåtte, Gulvmåtte efter kundens ønske
Luftslørlæg	På forespørgsel
Natlukning anordning	Udendørs

Natlukning type	Manuel
Natlukning konstruktionstype	10 mm LG
Lås	Manuel
Dørgreb horisontalt eller vertikalt	Ja
Gulvring	Ja
Underjordisk drev	Ja
Handicapknop	Ja
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005

## TILBEHØR

### GC 302

Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 302 R-radarbevægelsessensor	Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre	124087	sort	176 x 62 x 52 mm	Potentialfri relækontakt
GC 302 R-radarbevægelsessensor	Bevægelses rader til aktivering af automatiske døre	124088	Iht. RAL	176 x 62 x 52 mm	Potentialfri relækontakt

### GC 333 C \*

Selvovervågende aktiv infrarød-sensor til forstolpesikring på automatiske karruseløre

### GC 338

Sensorliste med standby-funktion til sikring af automatiske dreje- og karruseløre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Udgang	Driftsspænding
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseløre i følge DIN 18650 / EN 16005	142825	Iht. RAL	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseløre i følge DIN 18650 / EN 16005	142827	Iht. RAL	Potentialfri relækontakt	24 V DC +/-20%

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Udgang	Driftsspænding
GC 338 sensorlistepar 1500 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142757	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%
GC 338 sensorlistepar 1200 mm	bestående af to komplette sikkerhedssensorlister til sikring af svingområdet på automatiske sving- og karruseldøre i følge DIN 18650 / EN 16005	142219	EV1	Elektrisk relæ	24 V DC +/-20%

### GC 342

Laserscanner til sikring af automatiske døre og vinduer med integreret skjult objekt og skjult væg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167433	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167435	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167434	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167432	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167439	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167437	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167438	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167436	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167440	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter

### KNAPPROGRAMVÆLGER TPS-KDT

Knapprogramvælger til indstilling af driftstype ved automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Knapprogramvælger TPS-KDT	med 2 funktionsknapper, LED-indikator, kodet fejlvisning, kapslingsklasse IP40 / passende til afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats	126582	alpinhvid	80 x 80 x 11 mm	24 V DC

### GC 308 \*

bevægelsesrader med individuelle indstillingsmuligheder til aktivering af automatiske døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203605	rustfri stålfarve	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203603	sort	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt
GC 308 R-radarbevægelsessensor *	Aktivering af automatisk automatik	203604	hvid	120 x 50 x 50 mm	Potentialfri relækontakt

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.