

Produktdatablad

TZ 320 *



Dørcentral til universelt anvendelig styring og sikring af netværksforbundne flugtdøre

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sikring af en flugtdør mod uautoriseret adgang iht. EltVTR (tysk "Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen")
- 1- og 2-fløjede døre
- Konnektivitet via bus muliggør f.eks. slusestyringer, videreformidling af alarmer og tilknytning til bygningssystreknik
- Kan kombineres med motorlåse og drejedørsdrev
- Realisering af en dobbeltrettet flugtdør
- Overflademontage tillader en efterfølgende montage på døren uden større indgreb
- Indbygget montage sørger for en fuldstændig integration i bygningen

PRODUKTDETALJER

- Slaghætte, hvor der trykkes på fladen, muliggør i paniksituationer en hurtig og sikker udløsning af den belyste nødknop
- Farvede tilslutningsklemmer letter den elektriske tilslutning
- 3 frit parametrerbare indgange og 2 parametrerbare udgange tilbyder talrige muligheder for ekstra komponenter
- Antal ind- og udgange kan udvides ved hjælp af grænseflademodul IO 420 eller klemmeboks KL 220
- Belyst flugtvejsskilt forbedrer udsynet
- Integreret strømforsyning skaber yderligere fleksibilitet
- Integreret nøgletast tillader en berettiget adgang via flugtdøren

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

TZ 320 *

NETVÆRK



BESTÅR AF

TZ 320 BSN UP *

Dørcentralen til styring af nødudgange med belyst flugtvejsskilt, nøgletast og strømadapter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstype
Dørcentral TZ 320 BSN UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131128	Rustfrit stål	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 BSN UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131163	antracit	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 BSN UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131162	renhvid, mat	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 BSN UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131124	alpinhvid	24 V DC	Indbygget montage

TZ 320 S AP *

Dørcentral til styring af nødudgange med nøgletast



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Dørcentral TZ 320 S, AP *	Bestående af: / Styring med nødknop, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC	132287	grøn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørcentral TZ 320 S, AP *	Bestående af: / Styring med nødknop, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC	132311	hvid-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 SN RUSTFRIT STÅL, AP-SÆT *

Dørcentral til styring af nødudgange med nøgletast og strømadapter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Dørcentral TZ 320 SN, V2A, AP, sæt *	Bestående af: Frontplade af rustfrit stål AP, standard med fals til profilcylinder, kabinet af rustfrit stål AP, styreenhed TZ 320 UP, med nødtast, / Nøglekontakt SCT 320, flugtvejsskilt formonteret, SCT-Design-klæberamme, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC	155036	Rustfrit stål	78 x 240 x 70 mm	24 V DC

TZ 320 SN AP *

Dørcentral til styring af nødudgange med nøgletast og strømadapter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Dørcentral TZ 320 SN, AP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 650 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / monteret i AP-plasthus	131133	hvid-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørcentral TZ 320 SN, AP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 650 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / monteret i AP-plasthus	130346	grøn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 SN UP *

Dørcentral til styring af nødudgange med nøgletast og strømadapter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstype
Dørcentral TZ 320 SN, UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131129	Rustfrit stål	24 V DC	Indbygget montage

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstypen
Dørcentral TZ 320 SN, UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131165	antracit	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 SN, UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131125	alpinhvid	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 SN, UP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøglekontakt med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt uden belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 600 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / inkl. 3-dobbelt ramme	131164	renhvid, mat	24 V DC	Indbygget montage

TZ 320 BS AP *

Dørcentral til styring af nødudgange med belyst flugtvejsskilt og nøglekontakt



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Dørcentral TZ 320 BS, AP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Belyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC	132310	hvid-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørcentral TZ 320 BS, AP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Belyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC	132286	grøn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

TZ 320 S UP *

Dørcentral til styring af nødudgange med nøgletast



Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstypen
Dørcentral TZ 320 S, UP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC / inkl. dobbelt ramme	131130	Rustfrit stål	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 S, UP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC / inkl. dobbelt ramme	131166	renhvid, mat	24 V DC	Indbygget montage
Dørcentral TZ 320 S, UP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC / inkl. dobbelt ramme	131126	alpinhvid	24 V DC	Indbygget montage

TZ 320 *



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Driftsspænding	Monteringstype
Dørcentral TZ 320 S, UP *	Bestående af: / Styring med nødknap, / Nøgletast med PHZ, / Ubelyst flugtvejsskilt / Driftsspænding 24 V DC / inkl. dobbelt ramme	131167	antracit	24 V DC	Indbygget montage

TZ 320 BSN AP *

Dørcentralen til styring af nødudgange med belyst flugtvejsskilt, nøgletast og strømadapter



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Dørcentral TZ 320 BSN, AP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøgletast med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 650 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / monteret i AP-plasthus	130345	grøn	77 x 197 x 88 mm	24 V DC
Dørcentral TZ 320 BSN, AP *	Består af: styreenhed med nødtast, nøgletast med profilhalvcylinder, flugtvejsskilt med belysning, netdel 24 V DC / Udgangsstrøm maks. 650 mA / Spændingsforsyning 230 V AC / Driftsspænding 24 V DC / monteret i AP-plasthus	131131	hvid-aluminium	77 x 197 x 88 mm	24 V DC

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.