

Produktdatablad

Fastholdemagnet

væginstallation AP *



Til væginstallation, overflademontage eller gulvmontering
med tilbehør og sokkel

ANVENDELSESOMRÅDER

- Anvendes til fasthold op til 180°, perfekt til præcis montering
- Anvendes i krævende omgivelser som industribygninger
- Forsamlings- og sportssteder med høj publikumsbelastning
- Tilladt til GEZE-hold-åbent-systemer
- Væginstallation overflademontage
- Gulvmontering med tilbehør og sokkel

**PRODUKTDETALJER**

→ Høj holdekraft på 490 N

TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Handelsnavn | Fastholdemagnet væginstallation AP * |
| Dimensioner | 110 x 85 x 40 mm |
| Beskyttelsesklasse | IP65-magnet, IP20-tilslutning |
| Monteringstype | Overflademontage, Gulv |
| Kabelrør | Bagsiden |
| Anvendelsesområde | Indendørsområde |

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Dimensioner | Monteringstype |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| GEZE-fastholdemagnet * | Væginstallation overflademontage eller gulvmontering med tilbehør sokkel (ikke en del af leveringen) | 155569 | 110 x 85 x 40 mm | Overflademontage, Gulv |

TILBEHØR**SOKKEL FASTHOLDEMAGNET ***

Til brug ved gulvmontering



| Betegnelse | Beskrivelse | Ident.nr. | Dimensioner |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|
| Sokkel gulvmontering til GEZE fastholdemagnet * | Sokkel til fastholdemagnet overflademontage | 155574 | 85 x 80 x 128 mm |

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.