

Produktdatablad

Powerturn



Elektromekanisk drejedørdrev til 1-fløjede døre op til 600 kg

ANVENDELSESOMRÅDER

- 1-fløjede højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1600 mm dørløjbredde eller 600 kg vægt
- Dørløjens minimale bredde 800 mm
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Montage hængselside og montage modsat hængselside

PRODUKTDETALJER

- Smart swing-funktion til nem manuel åbning af døren
- Lukkekraft med variabel justering på EN4-7
- Åbnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt
- Mekanisk låsefunktion i strømløs drift og elektrisk låsefunktion på automatikenheden i reguleringsdrift, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Low-energy-funktion åbner og lukker døren med reduceret kørehastighed, og opfylder dermed højeste sikkerhedskrav
- Servo-funktion til motorisk understøttelse ved manuel åbning af døren
- Vindfang-funktionen regulerer åbning og lukning af to døre, der ligger efter hinanden (sluse)
- Forhindringsdetektering opdager en forhindring, når den berøres, og stopper åbning eller lukning
- Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til åbningsposition
- Push & Go-funktionen udløser automatikken efter let manuelt tryk på fløjen
- Drevet kan anvendes med rulleskinne eller standardarm
- Valgfrit printkort til trådløs aktivering via radiosender

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Powerturn
Højde	70 mm
Bredde	720 mm
Dybde	130 mm
Dørvægt (max.) 1-fløjet	600 kg
Hængselsmål (min.-maks.) 2-fløjet standardarm	1600 mm - 3200 mm
Hængselsmål (min.-maks.) 2-fløjet, rulleskinne	1600 mm - 3200 mm
Fløjbredde (min.-maks.)	800 mm - 1600 mm
Lysningsdybde (maks.)	560 mm
Drevtype	Elektromekanisk
Åbningsvinkel (maks.)	136 °
Fjederforspænding	EN4 - EN7
Højrelukkende dør	Ja
Venstrelukkende dør	Ja
Montage modsat hængselside med standardarm	Ja
Topmontering modsat hængselside med glideskinne	Ja
Montage hængselside med rulleskinne	Ja
Dørplademontering modsat hængselside med glideskinne	Ja
Dørplademontering hængselside med glideskinne	Ja
Dørplademontering hængselside med standardarm	Ja
Mekanisk låsefunktion	Ja
Elektrisk låsefunktion	Ja

Powerturn



Elektrisk styring af lukkesekvens	Ja
Mekanisk styring af lukkesekvens	Ja
Strømafbrudelse	Hovedafbryder i drevet
Aktiveringsforsinkelse (maks.)	10 s
Driftsspænding	230 V
Nominel effekt	200 W
Strømforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC)	1200 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftstype	Automatik, Permanent åben, Lukketid, Nat, Off
Funktionsmåde	Fuldautomat
Funktion Automatik	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Funktion Smart swing	Ja
Funktion Servo	Ja
Funktion knapper	Ja
Vindfangfunktion	Ja
Registrering af forhindringer	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	kan indstilles
Betjening	Programkontakt DPS, Programkontakt MPS, Programkontakt integreret i drevet
Parametrering	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programkontakt DPS
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 16005
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningsspænding	Dimensioner	Driftsspænding
Powerturn	Fuldautomatisk drejedørdrev, til 1- eller 2-fløjede enkeltvirkende døre	153065	230 V	720 x 70 x 130 mm	230 V

TILBEHØR

GC 342

Laserscanner til sikring af automatiske døre og vinduer med integreret skjult objekt og skjult væg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Udgang
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167433	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167435	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167434	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (venstre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167432	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167439	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167437	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167438	sort	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 (højre modul)	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af sensormodul, kabel og tilbehør	167436	hvid	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter
GC 342 Sæt	Laserscanner med et lasergardin til sikring af svingområde på automatiske hængslede døre / bestående af to sensormoduler, kabler og tilbehør	167440	rustfri stålfarve	143 x 86 x 40 mm	2 potentialfrie relækontakter