

Produktdatablad

FTV 320 *



Flugtdørlåsning til døre på redningsveje

ANVENDELSESOMRÅDER

- Låsning af en flugtdør mod utilsigtet adgang iht. EltVTR (tysk "Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen")
- 1- og 2-fløjede døre
- Montering i ramme eller dørblad giver et pænt og ryddeligt udseende
- Kan anvendes til mange flere sikkerhedsløsninger, der kræver et hvilestrømprincip

PRODUKTDETALJER

- Enestående krydsfallemechanisme garanterer en sikker låsning
- Integreret tilbagemeldingskontakt sørger for en pålidelig overvågning af døren
- Integreret sabotageovervågning sikrer låsemekanismen mod manipulering
- Adskillige stolpe- og tilbehørsmuligheder tilbyder en løsning til så godt som alle dørsituationer

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	FTV 320 *
Bredde	15 mm
Højde	138 mm
Dybde	37 mm
Monteringstype	i dørrammen, i dørflejen
Driftstemperatur	-20 - 60 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftsspænding	24 V DC
Strømforbrug	100 mA
Overholder EltVTR (tysk direktiv for elektriske låsesystemer)	Ja
Svarer til EN 13637	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Stolpemål	Dimensioner	Driftsspænding
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 22 x 220 x 3 mm, kvadratisk / til rammedøre / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 24 x 200 x 3 mm, kvadratisk / til rammedøre / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 20 x 200 x 3 mm, rundt / til massive hængslede døre (træ) / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Stolpemål	Dimensioner	Driftsspænding
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 30 x 200 x 3 mm, kantet til rørrammedøre / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe med fallestyr 35 x 200 x 3 mm, kvadratisk, udskiftningsvariant FTÖ 331 / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Vinkelstolpe 30 x 48 x 220 x 3 mm, kvadratisk / Udskiftningsvariant FTO 331 / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 28 x 200 x 3 mm, kvadratisk / til rammedøre / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 24 x 200 x 3 mm, rundt / til massivt hængslede døre (stål) / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Nødudgangslåsning FTV 320 *	Stolpe 25 x 200 x 3 mm, kvadratisk, udskiftningsvariant FTÖ 331 / Stolpe formonteret / DIN-retning: L/R universal / Mål FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Udførelse: Hvilestrøm / Driftsspænding: 24 V DC / Strømforbrug låst: 100 mA / Modstandsdygtighed mod indbrud: min. 5 kN / Låsefalleforlast: min. 3 kN / Driftstemperatur: -20 til +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.