Produktdatablad

TS 500 NV

Gulvmonteret dørlukker til 1-fløjede enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 1100 mm dørfløjbredde med justerbar lukkekraft EN 1-4 og valgfri fastholdfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre
- Enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 1100 mm dørfløjbredde og 150 kg vægt
- Gulvmontering liggende skjult

TS 500 NV

PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering EN1-4
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 500 NV
Egnethed branddøre	Ja
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1100 mm
Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør	Enkeltvirkende dør, Dobbeltvirkende dør
Monteringstype	Gulv
Åbningsvinkel (maks.)	170 °
Dørfløjbredde (maks.)	1100 mm
Dørfløjvægt (max.)	150 kg
DIN-retning	venstre/højre
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	mekanisk fast
Position lukkekraftjustering	foroven
Åbenholdelse af branddøre	Nej

BESTÅR AF

DÆKPLADE GULVMONTERET DØRLUKKER

Til TS 500 NV / TS 500 N EN3

TS 500 NV

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Rustfrit stål

DØRLUKKER TS 500 NV

Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN 1-4

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fastholdpunkt min.
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104028	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	90 °
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104029	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	105 °
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	103974	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	85 °
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104030	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	120 °

DØRLUKKER TS 500 NV

Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN 1-4

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fasthold
GEZE TS 500 NV dørlukker	Lukkekraft EN 1-4 (uden dækplade og tilbehør)	102084	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	org.mozilla.javascript.Undefined @5a0b8e63

TS 500 NV

TILBEHØR

DÆKPLADE GULVMONTERET DØRLUKKER

Til TS 500 NV / TS 500 N EN3

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Rustfrit stål