

Produktdatablad

TS 500 N EN3



Gulvmonteret dørlukker til 1-fløjede enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 950 mm dørføjbredde med fast lukkekraft EN 3 og valgfri fastholdfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre
- Enkeltvirkende og dobbeltvirkende døre op til 950 mm dørføjbredde og 100 kg vægt
- Gulvmontering liggende skjult

PRODUKTDETALJER

- Fast lukkekraft på EN3
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Alle funktioner kan justeres fra toppen og i monteret tilstand

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 500 N EN3
Egnethed branddøre	Ja
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	950 mm
Anvendelse på anslags-/dobbeltvirkende dør	Enkeltvirkende dør, Dobbeltvirkende dør
Monteringstype	Gulv
Åbningsvinkel (maks.)	170 °
Dørfløjbredde (maks.)	950 mm
Dørfløjvægt (max.)	100 kg
DIN-retning	venstre/højre
Lukkekraft indstillelig	Nej
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Åbningsdæmpning integreret	mekanisk fast
Position lukkekraftjustering	foroven
Åbenholdelse af branddøre	Nej

BESTÅR AF

DÆKPLADE GULVMONTERET DØRLUKKER

Til TS 500 NV / TS 500 N EN3



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Rustfrit stål

TS 500 N EN3



DØRLUKKER TS 500 N EN3

Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN3



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fastholdpunkt min.
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104046	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	85 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	111596	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	120 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	111594	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	105 °
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	104047	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	90 °

DØRLUKKER TS 500 N EN3

Grundlegeme til gulvmonteret dørlukker EN3



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	DIN-retning	Fasthold
GEZE TS 500 N EN3 dørlukker	Lukkekraft EN3, valgfrit med fast mekanisk fasthold (uden dækplade og tilbehør)	103086	278 x 82 x 42 mm	venstre/højre	org.mozilla.javascript.Undefined@f559196

TILBEHØR

DÆKPLADE GULVMONTERET DØRLUKKER

Til TS 500 NV / TS 500 N EN3



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Messing
Dækplade GEZE gulvmonteret dørlukker	Til TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Rustfrit stål