

# Produktdatablad

# Glideskinne Powerturn / Powerturn F



Til topmontage på hængsels- eller modsat hængselside med rulleskinne

#### ANVENDELSESOMRÅDER

- Lysningsdybde på 0 - 200 mm
- Branddøre godkendt op til lysningsdybde 100 mm

**PRODUKTDETALJER**

- Åbningsvinkel afhænger af lysningsdybden
- Kompatibel med integreret åbningsbegrænsere
- Særlig profil mod afglidning af rullen

**TEKNISKE DATA**

Handelsnavn	Glideskinne Powerturn / Powerturn F
Højrelukkende dør	Ja
Venstrelukkende dør	Ja

**VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION**

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
Rulleskinne Powerturn (F)	Til topmontage modsat hængselside længde 691 mm, armlængde 450 mm	153813	Iht. RAL	Montage modsat hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til topmontage modsat hængselside længde 691 mm, armlængde 450 mm	153812	EV1	Montage modsat hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til montage modsat hængselside, længde 691 mm, armlængde 330 mm	153790	Iht. RAL	Montage hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til montage modsat hængselside, længde 691 mm, armlængde 330 mm	153787	EV1	Montage hængselside