

Produktdatablad

Glideskinne Powerturn / Powerturn F



Til fløjmontage på hængsels- og modsat hængselside med rulleskinne

ANVENDELSESOMRÅDER

- Lysningsdybde 0 - 50 mm
- Branddøre godkendt op til lysningsdybde 50 mm

**PRODUKTDETALJER**

- Åbningsvinkel afhænger af lysningsdybden
- Kompatibel med integreret åbningsbegrænsere
- Særlig profil mod afglidning af rullen

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Glideskinne Powerturn / Powerturn F
Højrelukkende dør	Ja
Venstrelukkende dør	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Monteringstype
Rulleskinne Powerturn (F)	Til montage modsat hængselside længde 738 mm, armlængde 450 mm	153818	EV1	Dørføjmontage modsat hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til fløjmontage hængselside længde 738 mm, armlængde 330 mm	153815	EV1	Montage hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til fløjmontage hængselside længde 738 mm, armlængde 330 mm	153816	Iht. RAL	Montage hængselside
Rulleskinne Powerturn (F)	Til montage modsat hængselside længde 738 mm, armlængde 450 mm	153819	Iht. RAL	Dørføjmontage modsat hængselside