

Produktdatablad

Dørlukker TS 5000 E Hy

3-6



Grundenhed med friløbsarm for udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarmen

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørflyjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



PRODUKTDETALJER

- Justerbar lukkekraft med variabel justering, kan indstilles forfra på EN3-6
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil indstillelig fra siden
- Låsefunktion via ventil indstillelig fra siden
- Elektrisk friløbsfunktion
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Dørlukker TS 5000 E Hy 3-6
Dørfløjbredder (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominal driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethed branddøre	Ja
Længde	327 mm
Bredde	46 mm
Højde	60 mm
Friløbsområde	85 ° - 160 °
Lukkekræfter indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk til friløbsfunktion
Røgdetektor integreret	Nej

Dørlukker TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelsen	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	162082	Som rustfrit stål	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	155476	lht. RAL	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	160328	hvid RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	155475	sølvfarvet	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre