

# Produktdatablad

# TS 5000 EFS komplet pakke



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med  
elektrisk friløbsfunktion

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørflyjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



## PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Elektrisk friløbsfunktion
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC

## TEKNISKE DATA

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Handelsnavn                                     | TS 5000 EFS komplet pakke             |
| Dørfløjbredde (maks.)                           | 1400 mm                               |
| Monteringstype                                  | Montage hængselside                   |
| Åbningsvinkel (maks.)                           | 180 °                                 |
| Samme udførelse DIN-L og DIN-R                  | Ja                                    |
| Indgangsspænding                                | 24 V DC                               |
| Elektrisk strømforsyning                        | 1 W                                   |
| Nominel driftstid                               | 100 %                                 |
| Ripple  | 20 %                                  |
| Beskyttelsesklasse                              | IP20                                  |
| Standardkonformitet                             | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155 |
| Egnethed branddøre                              | Ja                                    |
| Montageplade med hulmønster iht. EN 1154 tillæg | Ja                                    |
| Længde  | 327 mm                                |
| Bredde  | 47 mm                                 |
| Højde   | 60 mm                                 |
| Friløbsområde                                   | 85 ° - 160 °                          |
| Lukkekraft indstillelig                         | Ja, med variabel justering            |
| Lukkehastighed indstillelig                     | Ja                                    |
| Endeanslag indstillelig                         | Ja, via ventil                        |
| Åbningsdæmpning integreret                      | Nej                                   |
| Position lukkekraftjustering                    | Foran                                 |
| Visning af lukkekraft                           | Ja                                    |
| Sikkerhedsventil mod overbelastning             | Ja                                    |
| Termostabiliserede ventiler                     | Ja                                    |
| Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende   | Ja                                    |
| Fasthold  | Elektrisk til friløbsfunktion         |
| Røgdetektor integreret                          | Nej                                   |

# TS 5000 EFS komplet pakke



## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

| Betegnelse       | Beskrivelse   | Ident.nr. | Farve             | Dimensioner      | Dørfløjbredde (maks.) |
|------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|
| GEZE TS 5000 EFS | Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion | 162084    | Som rustfrit stål | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm               |
| GEZE TS 5000 EFS | Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion | 155478    | lht. RAL          | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm               |
| GEZE TS 5000 EFS | Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion | 155477    | sølvfarvet        | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm               |
| GEZE TS 5000 EFS | Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion | 162083    | hvid RAL 9016     | 327 x 47 x 60 mm | 1400 mm               |