

Produktdatablad

TS 5000 EFS komplet pakke



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med
elektrisk friløbsfunktion

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørflyjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Elektrisk friløbsfunktion
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Forsyningsspænding 24 V DC

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 EFS komplet pakke
Dørfløjbredder (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	1 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Egnethed branddøre	Ja
Montageplade med hulmønster iht. EN 1154 tillæg	Ja
Længde	327 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Friløbsområde	85 ° - 160 °
Lukkekræfter indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Fasthold	Elektrisk til friløbsfunktion
Røgdetektor integreret	Nej

TS 5000 EFS komplet pakke



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredd e (maks.)
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage modsat hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion	155479	sølvfarvet	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage modsat hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion	162085	Som rustfrit stål	327 x 47 x 60 mm	1400 mm
GEZE TS 5000 EFS KB	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage modsat hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, med glideskinne og arm med komfort-stopfunktion	155480	Iht. RAL	327 x 47 x 60 mm	1400 mm