

Produktdatablad

TS 5000 RFS komplet

pakke *



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med elektrisk friløbsfunktion og røgkontrolenhed

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion via ventil kan justeres fra forsiden
- Elektrisk friløbsfunktion
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Strømforsyning til 230 V forsyningsspænding
- Røgdetektor med tilpasning af alarmgrænse, forureningsindikator og skjult udløserknap til tests
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Højdejustering på +/- 2 mm mulig

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 RFS komplet pakke *
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Forsyningsspænding	230 V AC
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningsspænding	50/60 Hz
Nominel driftstid	100 %
Beskyttelsesklasse	IP20
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Godkendelser	Byggetilsynets generelle godkendelse af DIBt som hold-åbent-system
Egnethed branddøre	Ja
Montageplade med hulmønster iht. EN 1154 tillæg	Ja
Længde	327 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Friløbsområde	85 ° - 160 °
Lukkekræft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja



Fasthold	Elektrisk til friløbsfunktion
Røgdetektor integreret	Ja
Forureningsindikator	Ja
Tilpasning af alarmgrænse	Ja
Netadapter integreret	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	155482	lht. RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	155481	sølvfarvet	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	162086	hvid RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	162087	Som rustfrit stål	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.