

Produktdatablad

E-ISM/S glideskinne

TS 5000 *



gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens,
elektrisk fasthold på den stående fløj og arme

**ANVENDELSESOMRÅDER**

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold på den stående fløj
- Til kombination med en dørlukker med friløbsarm eller fastholdemagnet på den gående fløj
- Montering på hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Op til 2800 mm hængselsafstand
- Minimal hængselsafstand 1300 mm, minimal bredde, stående fløj 400 mm

PRODUKTDETALJER

- Elektrisk fasthold på den stående fløj med hold-åbent-område 80°-130°
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Driftsspænding 24 V DC
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Beskyttelse mod vandalisme takket være fleksibelt bowdenkabel
- Kan justeres 4 mm horisontalt takket være lange huller i montagepositionen
- Med påskruet glideklods

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	E-ISM/S glideskinne TS 5000 *
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	2.4 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Standardkonformitet	EN 1155, EN 1158
Længde	2630 mm
Bredde	40 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Valgfrit / Ja

Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	130 ° - 80 °
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpun kt min.
E-ISM/S glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den stående fløj og arme	162088	Som rustfrit stål	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den stående fløj og arme	160547	sølvfarvet	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold på den stående fløj og arme	160548	Iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

**MONTAGEMATERIALE****MONTAGEPLADE GLIDESKINNE**

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.