

Produktdatablad

TS 5000 RFS 3-6 *



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til 1-fløjede døre op til 1400 mm dørløjbredde med elektrisk friløbsfunktion og røgkontrolenhed

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørløjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret fasthold med friløb
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040



PRODUKTDETALJER

- Lukkekraft med variabel justering på EN3-6
- Driftsspænding 230 V AC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Friløbsfunktion efter åbning af døren én gang til ca. 90°
- Komfort hold-åben-funktionen låser døren ved enden af friløbsområdet
- Integreret røgkontrolenhed, hvis signal automatisk lukker døren i tilfælde af brand
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 RFS 3-6 *
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørløjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	230 V AC
Egnethed branddøre	Ja
Friløbsområde	85 ° - 160 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Nej
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk til friløbsfunktion
Røgdetektor integreret	Ja

BESTÅR AF

TS 5000 RFS KOMPLET PAKKE *

Udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med elektrisk friløbsfunktion og røgkontrolenhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	155482	Iht. RAL	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	155481	sølvfarvet	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	162086	hvid RAL 9016	230 V AC	327 x 47 x 60 mm
GEZE TS 5000 RFS *	Komplet pakke, lukkekraft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion, glideskinne med integreret røgkontrolenhed og arm med komfort-stopfunktion	162087	Som rustfrit stål	230 V AC	327 x 47 x 60 mm

TILBEHØR

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Monteringstype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glastrude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

GC 172

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs temperaturredetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

til E-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til E-glideskinne	123294	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til E-glideskinne	123295	Iht. RAL

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE *

Til R- / RFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til R- / RFS-glideskinne	123296	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til R- / RFS-glideskinne	123297	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 RFS KM / TS 4000 R(-IS) med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	058808	sort

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	059107	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	100044	Iht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.