

Produktdatablad

GEZE ActiveStop

integreret



Dørdæmper på begge sider til hængslede trædøre i indendørs områder

ANVENDELSESOMRÅDER

- Højre- og venstrehængt enkeltvirkende døre indvendigt
- Indvendige døre med høj adgangskomfort
- Enkeltvirkende døre op til 1100 mm dørflejbrede
- Integreret montage i fløjen
- Barrierefri adgange iht. DIN 18040-2



PRODUKTDETALJER

- Døråbningsvinkel med variabel justering fra 80°-140°
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Kontrolleret åbning og lukning af døre op til maks. 45 kg dørfløjvægt
- Blidt stop, støjsvag lukning og komfortabel åbenholdelse af døre
- Smækkende døre, fingre i klemme, skader på vægge og møbler er nærmest udelukket
- Et sikkert hold af døren i åben position, dermed kræves ingen dørstopper
- Åbnings- og lukningsdæmpning i indbygget tilstand kan indstilles via ventil
- Den integrerede sikkerhedsventil beskytter mod overbelastning

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	GEZE ActiveStop integreret
Dybde	28 mm
Højde	64 mm
Dørfløjvægt (max.)	45 kg
Dørfløjbredde (maks.)	1100 mm
Dørtype	indbygget, overfalset
Fløjtykkelse fra	38 mm
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Falsluft	ca. 6 mm frirum i armområdet
Monteringstype	skjult
Indstillelig lukningsdæmpning	ja, via ventil
Lukningsdæmpning i lukkeretning fra	25 °
Friløbsområde	25 ° - 60 °
Lukningsdæmpning i åbningsretning fra	60 °
Indstillelig døråbningsvinkel	Ja, med variabel justering
Indstillelig åbenholdedeposition	80 ° - 140 °
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Monteringstype
GEZE ActiveStop integreret	Dørdæmper på begge sider til hængslede trædøre i indendørs områder	163411	sølvfarvet	286 x 32 x 45 x 28 mm	skjult

TILBEHØR

FRÆSEKANTAFDÆKNING *

Til overdækning af fræsekant ved overfalsede døre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Fræsekantafdækning *	10 stk. til overdækning af fræsekant ved overfalsede døre	169724	hvid RAL 9016
Fræsekantafdækning *	10 stk. til overdækning af fræsekant ved overfalsede døre	169725	grå RAL 7035
Fræsekantafdækning	10 stk. til overdækning af fræsekant ved overfalsede døre	170264	Iht. RAL

FRÆSEENHED *

Til fløj og ramme fræsning for GEZE Active Stop integreret



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fræseenhed *	Til bearbejdning af fløj og ramme med en almindelig overfræser; indeholder skabeloner til glideskinne og grundenheds-fræsning for integreret GEZE ActiveStop	166886

HOLDELASKER GLIDESKINNE

Til fastgørelse af den skjult monterede glideskinne ved utilstrækkelig indskruningsdybde



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fikseringsplader til glideskinne	Til fastgørelse af den indbyggede monterede glideskinne i trækarme ved utilstrækkelig indskruningsdybde til monterings skrueerne	165814

GEZE ActiveStop integreret



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.