

# Produktdatablad

# Powerturn IS/TS \*



Halvautomatiseret system med drejedørsdrev på den gående fløj og dørlukker på den stående fløj



### ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 3200 mm hængselsafstand med montering af standardarm
- Enkeltvirkende døre op til 3000 mm hængselsafstand med rulleskinne-montering
- Minimal hængselsafstand 1270 mm, minimal bredde på stående fløj 470 mm (afhængigt af monteringsstypen)
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Topmontering hængselside og montering modsat hængselside

### PRODUKTDETALJER

- Smart swing-funktion til nem manuel åbning af døren
- Lukkekraft med variabel justering på EN4-7
- Åbnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt på den gående fløj
- Mekanisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Mekanisk styring af lukkesekvens holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Low-energy-funktion åbner døren med reduceret kørehastighed og opfylder dermed højeste sikkerhedskrav
- Forhindretdetektering opdager en forhindring, når den berøres, og stopper åbning eller lukning
- Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til åbnings- eller lukkepositionen
- Push & Go-funktionen udløser dørautomatikken efter manuel betjening af dørhåndtaget
- Systemet fås med rulleskinne eller standardarm
- Valgfrit printkort til trådløs aktivering via radiosender

### TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Powerturn IS/TS *
Højde	70 mm
Dybde	130 mm
Dørvægt (max.) 1-fløjet	600 kg
Hængselsmål (min.-maks.) 2-fløjet standardarm	1270 mm - 3200 mm
Hængselsmål (min.-maks.) 2-fløjet, rulleskinne	1380 mm - 3000 mm
Fløjbredde (min.-maks.)	470 mm - 1600 mm
Lysningsdybde (maks.)	160 mm
Drevtype	Elektromekanisk
Fjederforspænding	EN1 - EN7
Højrelukkende dør	Ja



Venstrelukkende dør	Ja
Montage modsat hængselside med standardarm	Ja
Montage hængselside med rulleskinne	Ja
Mekanisk låsefunktion	Ja
Mekanisk styring af lukkesekvens	Ja
Strømafbrudelse	Hovedafbryder i drevet
Aktiveringsforsinkelse (maks.)	10 s
Driftsspænding	230 V
Nominal effekt	200 W
Strømforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC)	1200 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse	IP30
Driftstype	Automatik, Nat, Permanent åben, Lukketid, Off
Funktionsmåde	Fuldautomat
Funktion Automatik	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Funktion Smart swing	Ja
Funktion knapper	Ja
Vindfangfunktion	Ja
Registrering af forhindringer	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	kan indstilles
Betjening	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programkontakt DPS
Parametrering	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220
Standardkonformitet	DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Røgdetektor integreret	Nej

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.