

Produktdatablad

Powerturn IS/TS

stående fløj *



Enhed, stående fløj til Powerturn IS/TS-programmet

ANVENDELSESOMRÅDER

- Enkeltvirkende døre op til 3200 mm hængselsafstand med montering af standardarm
- Enkeltvirkende døre op til 3000 mm hængselsafstand med rulleskinne-montering
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig

**PRODUKTDETALJER**

- Variabel justerbar lukkekraft på EN3-7
- Lukkekraft med variabel justering på EN4-7
- Med TS 5000 til montage modsat hængselsiden, lukkekraft EN4-6 med åbningsdæmpning, uden rulleskinne

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Powerturn IS/TS stående fløj *
Højde	70 mm
Dybde	130 mm
Fløjbredde (min.-maks.)	1600 mm
Fjederforspænding	EN7 - EN3
Montage modsat hængselside med standardarm	Ja
Montage modsat hængselsside med glideskinne	Ja
Mekanisk låsefunktion	Ja
Mekanisk styring af lukkesekvens	Ja
Funktion Smart swing	Nej
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Egnethed branddøre	Ja
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørfløjbredde (maks.)
TS 4000 til Powerturn IS/TS *	Montage modsat hængselside, lukkekraft EN1-6 med åbningsdæmpning, uden standardarm	164013	sølvfarve t	1600 mm
TS 5000 L til Powerturn IS/TS	Montage hængselside, lukkekraft EN4-6 med åbningsdæmpning, uden standardarm	164012	sølvfarve t	1600 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.