

# Produktdatablad

## Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



Skydebeslagsystem til glassdøre med dørløjvægt på 80 kg og fast felt og 30 mm glasklemmeplade monteret i loftet

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Hyppigt frekventerede skydedør i indendørsområdet
- Beboelses-, kontor- og konferencelokaler samt hoteller
- Beslagsmontering i alle synlige områder
- 1- og 2-fløjede glasskydedøre med fast glasfelt
- Montering på loftet

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## PRODUKTDETALJER

- Skydebeslagsystem til dørføjvægte op til 80 kg
- Til glasfløje med 30 mm klemlade og fast felt i siden
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 80 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Små gulv- og sideprofiler muliggør en storstilet lysrumprofil til fast felt og glasskydedør
- Fast glas kan hurtigt og nemt realiseres med gummitætninger

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade

## BESTÅR AF

### GULVSKINNE GLASFLØJ

Gulvskinne med variabel styring til glastykker 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkel se
Gulvskinne glasfløj (indstillelig)	med variabel justering til glastykkelse 8-13,5 mm, med plysbånd til støjreducing ved strukturerede glasoverflader, uden tilbehør	120417	sølvfarvet	8 - 13,5 mm

### SÆT ENDESTYKKER TIL GLASKLEMMEPLADE 30 MM \*

Endedæksel til glasklemmeplade 30, sæt bestående af 2 styk



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkel se
Sæt endestykker til glasklemmeplade 30 mm	2 stk. endestykker til montage på fløjens yderside til fastgørelse af gennemgående blænding og sidekapper, nødvendig ved sideoverstand blænde til glasklemmeplade > 200 mm	142373	8 - 12 mm

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM GENNEMGÅENDE BLÆNDET

Glasklemmeplade 30 til dørløjvægte op til 80 kg med gennemgående afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm gennemgående blændet	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader inkl. ophængningsbolte, gennemgående blændinger efter mål og afdækninger på forside, EV1 eller lignende rustfrit stål, til 80 kg dørløjvægt, til 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

## SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM MED BLÆNDING

Glasklemmeplade 30 inklusive afdækning til dørløjvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142366	Som rustfrit stål	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142367	Iht. RAL	8 - 12 mm
Sæt glasklemmeplade 30 mm med blænding	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, afdækningsprofiler enkelt og afdækninger på forsiden, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

## SÆT GLASKLEMMEPLADE 30 MM UDEN AFDÆKNING

Glasklemmeplade 30 til dørløjvægte op til 80 kg uden afdækning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Glastykkelse
Sæt glasklemmeplade 30 mm uden afdækning	Bestående af 2 stk. glasklemmeplader, inkl. ophængningsbolte, op til 80 kg dørløjvægt, kun 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## TILBEHØR

### GLASTÆTNING TIL FAST FELT PERLAN / LEVOLAN

Glastætning til fast modulprofil



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Glastætning til fast felt Perlan / Levolan	til 8 / 10 / 12 mm glastykkelse	126869	grå
Glastætning til fast felt Perlan / Levolan	til 8 / 10 / 12 mm glastykkelse	158650	sort

### ENDESTOP MED INDSTILLELIG HOLDEFJEDER

Indstilleligt endestop til Perlan-skydebeslagsystem



Betegnelse	Ident.nr.
Endestop med indstillelig holdefjeder	069274

### HOLDEFJEDER

Holdefjeder til endestop Perlan 140



Betegnelse	Ident.nr.
Holdefjeder	064242

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## DØRSTOP

Endestop til skydefløj



Betegnelse	Ident.nr.
Dørstop	000339
Dørstop	000342

## VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT \*

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glaseruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

## KLEMMEINDLÆG GLASKLEMMEPLADE 30 MM \*

Klemmeklods til glastykkelse 12,76 mm (1/2 inch)



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Klemmeindlæg glasklemmeplade 30 mm	til 2 glasklemmeplader, til brug med 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

## VARIABEL HØJDEJUSTERING/LOFTAFSTAND

Variabel højdejustering til loftmontering af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Variabel højdejustering/loftafstand	6 stk., variabel højdejustering fra 13 mm til 18 mm. Til brug ved loftmontering med klipsblænde 100/145 samt til generel brug ved ujævne lofter	138099

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## SÆT PERLAN SOFTSTOP MELLEM VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørflejvægte op til 80 kg og dørflejbrede fra 900 til 1.290 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørflejbrede (min.)	Dørflejbrede (maks.)
SET MITTEL 1-SEITIG Perlan SoftStop (128877)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128877	900 mm	1290 mm

## SÆT PERLAN SOFTSTOP LANG VERSION, TOSIDET DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, dæmpning på begge sider til dørflejvægte op til 80 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørflejbrede (min.)	Dørflejbrede (maks.)
SET LANG 2-SEITIG Perlan SoftStop (128891)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128891	1290 mm	1700 mm

## SÆT PERLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER

Perlan SoftStopDuo med dæmpning på begge sider op til 80 kg dørflejvægt




Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørflejbrede (min.)	Dørflejbrede (maks.)
Sæt Perlan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 80 kg	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed to sider, 2 x endestop, 2 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## SÆT VSG KLÆBEVINKEL \*

Alu-klæbevinkel til lamineret glas og glasklemmeplade 30



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Sæt VSG klæbevinkel *	til brug ved VSG-glas i forbindelse med glasklemmeplade 30 mm, til 2 klemmeplader, uden lim	142386

## DØRHÅNDTAG KONFIGURERET \*


Stødgreb - rund udførelse til montering på glasfløj



Betegnelse	Ident.nr.	Farve
Dørhåndtag konfigureret *	127616	Rustfrit stål

## VÆGVINKEL SKJULT PERLAN

Vægvinkel til skjult væginstallation af køreskinner



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130468	Som rustfrit stål
Vægvinkel skjult Perlan	på mål, til brug op til 37 mm fløjtykkelse	130462	EV1

## SÆT PERLAN SOFTSTOP KORT VERSION, ENSIDIGT DÆMPET, OP TIL 80 KG

Perlan SoftStop, ensidig dæmpning til dørflejvægte op til 80 kg og dørflejbrede fra 575 til 900 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørflejbrede (min.)	Dørflejbrede (maks.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	Sættet indeholder: 2 x rullevojn med dæmperenhed en side, 2 x endestop, 1 x udløser med monteringskrue, 2 x ophængningsbeslag standard	128876	575 mm	900 mm

# Perlan 140 glas fast felt med 30 mm glasklemmeplade



## GULVSKINNE SÆT GLASSKINNE

Styreskinne på gulvet til glasskydefløje til glastykkelse 8, 10 og 12 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Glastykkelse
Gulvskinne glasfløj (rustfrit stål)	Til 8, 10, 12 mm glas	134990	Rustfrit stål	8 - 12 mm

## KOMPLET SÆT KLIPSBLÆNDE 100

Klipsblænde til blænding af Perlan beslagsystemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Monteringstype
Komplet sæt klipsblænde 100	Til væg- og loftmontering, gennemgående blænding, skræddersyet	138098	Væg, Loft

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.