

# Produktdatablad

# Standardarm TS 4000

# EFS/RFS



med friløbsfunktion / Freeswing

#### ANVENDELSESOMRÅDER

- Til kombination med en dørlukker med friløbsarm TS 4000 EFS/RFS
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

## PRODUKTDETALJER

→ Kan ved montage modsat hængselside anvendes op til 70 mm lysningsdybde

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Standardarm TS 4000 EFS/RFS
Friløbsområde	80° - 175°
Fasthold	Nej
Røgdetektor integreret	Nej

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Standardarm TS 4000 EFS/RFS	med friløbsfunktion / Freeswing	106462	Iht. RAL
Standardarm TS 4000 EFS/RFS	med friløbsfunktion / Freeswing	106460	sølvfarvet

## MONTAGEMATERIALE

### MONTAGEPLADE STANDARDARM \*

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	Iht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet

### MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



# Standardarm TS 4000 EFS/RFS



---

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	lht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.