

Produktdatablad

Standardarm TS 4000 / 2000



med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til åbenholdelse af ikke-branddøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre

PRODUKTDETALJER

→ Kan ved montage modsat hængselside anvendes op til 70 mm lysningsdybde

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Standardarm TS 4000 / 2000
Fasthold	Mekanisk
Fasthold kan slås til og fra	Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	70 ° - 150 °
Røgdetektor integreret	Nej

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Fastholdpunkt min.	Fastholdpunkt maks.
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102445	sølvfarvet	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102448	lht. RAL	70 °	150 °
Standardarm TS 4000/2000 / F	med mekanisk fasthold, der kan slås til eller fra	102447	hvid RAL 9016	70 °	150 °

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE STANDARDARM *

til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	082506	lht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved smalle rammer	057109	sølvfarvet



MONTAGEPLADE STANDARDARM

Til TS 4000/ TS 2000, ved parallelarmmontage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053319	mørk bronze
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	027460	lht. RAL
Montageplade standardarm	til TS 4000/TS 2000, ved parallelarmmontage	053318	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.