

Produktdatablad

TS 5000 R-ISM/0 med friløbsfunktion *



Udenpåliggende dørlukkersystem med glideskinne til 2-fløjede døre med integreret styring af lukkesekvens, friløbsfunktion på den gående fløj og integreret røgdetektor



ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- 2-fløjede højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselsafstand og 1400 mm dørfløjbredde
- Minimal hængselsafstand 1500 mm, minimal bredde på den gående fløj 875 mm og på den stående fløj 400 mm
- Hold-åbent-systemer med integreret røgdetektor
- Montage hængselside

PRODUKTDETALJER

- System med TS 5000 E Hy 3-6 og TS 5000 og R-ISM/0-glideskinne
- Stående fløj med TS 5000 med lukkekraft styrke EN2-6 eller TS 5000 EClime med lukkekraft styrke EN3-5
- Gående fløj med TS 5000 E Hy (24 V) og justerbar lukkekraft EN3-6
- Elektrisk fasthold af den stående fløj via fastholdemagnet er mulig
- Fastholdfunktion på den gående fløj sker via dørlukker med friløbsarm
- Komforthvilefunktion på den gående fløj til låsning af døren i den maksimale åbningsvinkel
- Driftsspænding 230 V AC
- Stylingen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Integreret røgkontrolenhed, hvis signal automatisk lukker døren i tilfælde af brand
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 R-ISM/0 med friløbsfunktion *
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1400 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	230 V AC
Frekvens forsyningsspænding	50 Hz



Minimal hængselsafstand	1500 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Egnethed branddøre	Ja
Friløbsområde	85 ° - 160 °
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Nej
Røgdetektor integreret	Ja
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja

BESTÅR AF

R-ISM/O-GLIDESKINNE TS 5000 *

gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, røgkontrolenhed. og arme, uden elektrisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Dimensioner
R-ISM/O-glideskinne TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, røgkontrolenhed. og arme, uden elektrisk fasthold	160544	lht. RAL	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O-glideskinne TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, røgkontrolenhed. og arme, uden elektrisk fasthold	162090	Som rustfrit stål	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/O-glideskinne TS 5000 *	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, røgkontrolenhed. og arme, uden elektrisk fasthold	160543	sølvfarvet	230 V AC	2740 x 55 x 30 mm



DØRLUKKER TS 5000 E HY 3-6

Grundenhed med friløbsarm for udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-6 med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarmen



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	162082	Som rustfrit stål	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	155476	Iht. RAL	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	160328	hvid RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 dørlukker	Lukkekræft EN 3-6, montage hængselside, med elektrisk friløbsfunktion og friløbsarm med komfort hold-åbenfunktion	155475	sølvfarvet	327 x 46 x 60 mm	venstre/højre

DØRLUKKER TS 5000

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	137721	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027333	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027335	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 dørlukker	Lukkekræft EN 2-6 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	027336	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	lht. RAL


MANUEL UDLØSERKNAP

Til manuel udløsning af hold-åbent-systemer



ANKERPLADE SAMLING *

Udgave med justerbar samling



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner
GEZE-ankerplade *	Udgave med justerbar samling	115956	55 x 55 x 50 mm



FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION 65 MM *

Til væginstallation med sokkel 65 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation med sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Væg

FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION AP *

Til væginstallation, overflademontage eller gulvmontering med tilbehør og sokkel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation overflademontage eller gulvmontering med tilbehør sokkel (ikke en del af leveringen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Overflademontage, Gulv

FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION UP *

Til væginstallation indbygget montage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation indbygget montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Indbygget montage



MEKANISK FASTHOLD

Til ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Mekanisk fasthold	til ISM glideskinne / ISM BG glideskinne, holdekraft indstillelig, kan tilsidesættes	118437

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningss pænding	Montering stype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft



GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Montering stype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningss pænding	Dimension er
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningssp ænding	Dimension er
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

GC 172

Radiorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs temperaturdetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE *

til R--ISM-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til R--ISM-glideskinne	118690	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til R--ISM-glideskinne	118701	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	059107	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	100044	Iht. RAL



MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.