

Produktdatablad

TS 5000 L-R ECline *



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til barrierefri, let åbnende, 1-fløjede døre op til 1250 mm dørfløjbredde med elektrisk fasthold og røgkontrolenhed

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1250 mm dørfløjbredde
- Dørføjmontage modsat hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN3-5
- Driftsspænding 230 V AC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Elektrisk fasthold i glideskinnen med hold-åbent-område fra 80°
- Integreret røgkontrolenhed, hvis signal automatisk lukker døren i tilfælde af brand
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 L-R ECline *
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørføjbredde (maks.) i mm	1250 mm
Dørføjbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Dørføjmontage modsat hængselside
Indgangsspænding	230 V AC
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk
Hold-åbent-område	80°
Røgdetektor integreret	Ja

BESTÅR AF

R-GLIDESKINNE BG TS 5000 *

Med elektrisk fasthold, røgkontrolenhed og arm, modsat hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120075	Som rustfrit stål	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120073	sølvfarvet	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120076	lht. RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne BG TS 5000 *	med elektrisk fasthold, integreret røgkontrolenhed og arm	120074	hvid RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

DØRLUKKER TS 5000 L ECLINE

Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5 på modsat hængselside og med åbningsassistance



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
TS 5000 L ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143651	lht. RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143649	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143650	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
TS 5000 L ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143648	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TILBEHØR

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE–hold–åbent–systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE–hold–åbent–systemer





Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Montering stype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknap til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknap AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rø d	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknap AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glastrude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rø d	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsynings spænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningsspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodulet GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsynings spænding	Dimension er	Montering stype
Trådløs temperaturredetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE *

Til R-glideskinne BG



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG	Til R-glideskinne BG	123311	sølvfarvet
Montageplade glideskinne BG	Til R-glideskinne BG	123312	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

VINKELKONSOLBESLAG *

til R-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til R-glideskinne	123325	Iht. RAL
Vinkelkonsolbeslag	til R-glideskinne	123324	sølvfarvet

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.