

# Produktdatablad

# TS 5000 R/O ECline \*



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne til barrierefri, let åbnende, 1-fløjede døre op til 1250 mm dørfløjbredde med fastholdemagnet og røgkontrolenhed

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1250 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside
- Hold-åbent-systemer med integreret røgdetektor



## PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft på EN3-5
- Driftsspænding 230 V AC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Fastholdfunktion foregår via fastholdemagnet eller dørlukker med friløbsarm
- Integreret røgkontrolenhed, hvis signal automatisk lukker døren i tilfælde af brand
- Røgdetektor med forureningsindikator og tilpasning af alarmgrænse
- Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden


## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 R/O ECline *
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørløjbredde (maks.) i mm	1250 mm
Dørløjbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	230 V AC
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Valgfrit
Røgdetektor integreret	Ja

**BESTÅR AF**

**ANKERPLADE GRUNDMODEL \***

Standardudgave, gummilejret



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner
GEZE-ankerplade *	Standardudgave, gummilejret	115954	55 x 55 x 18 mm

**ANKERPLADE FJEDERPUFFER \***


Udgave med fjederpuffer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner
GEZE-ankerplade *	Udgave med fjederpuffer	115955	55 x 55 x 79 mm

**ANKERPLADE SAMLING \***

Udgave med justerbar samling



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner
GEZE-ankerplade *	Udgave med justerbar samling	115956	55 x 55 x 50 mm

**FASTHOLDEMAGNET GRUNDMODEL \***

Med skrueforbindelse på bagsiden og uden montageplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Grundmodel, uden montageplade, skrueforbindelse på bagsiden	115830	50 x 50 x 30 mm	Overflademonteret, Integreret

**FASTHOLDEMAGNET FLEKSIBEL 185 MM \***

Til væg- eller loftmontering med strandrør 185 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væg-/loftmontering, standrør 185 mm, fleksibelt, kan afkortes ned til 110 mm, magnethoved kan vinkles 90°	115952	90 x 80 x 185 mm	Væg, Loft, Gulv

**FASTHOLDEMAGNET FLEKSIBEL 335 MM \***

Til væg- eller loftmontering med strandrør 335 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væg-/loftmontering, standrør 335 mm, fleksibelt, kan afkortes ned til 110mm, magnethoved kan vinkles 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Væg, Loft, Gulv

**FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION**

Til væginstallation med grundplade



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet	Væginstallation, med grundplade	115829	93 x 65 x 33 mm	Overflademontage

**FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION 65 MM** \*

Til væginstallation med sokkel 65 mm



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation med sokkel 65 mm	155573	70 x 70 x 65 mm	Væg

**FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION AP** \*

Til væginstallation, overflademontage eller gulvmontering med tilbehør og sokkel



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation overflademontage eller gulvmontering med tilbehør sokkel (ikke en del af leveringen)	155569	110 x 85 x 40 mm	Overflademontage, Gulv

**FASTHOLDEMAGNET VÆGINSTALLATION UP** \*

Til væginstallation indbygget montage



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner	Monteringstype
GEZE-fastholdemagnet *	Væginstallation indbygget montage	155567	85 x 85 x 30 mm	Indbygget montage

**R-GLIDESKINNE TS 5000 \***

med integreret røgkontrolenhed. og arm, uden elektrisk fasthold



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
R-glideskinne TS 5000 *	med integreret røgkontrolenhed. og arm, uden elektrisk fasthold	167813	sølvfarvet	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne TS 5000 *	med integreret røgkontrolenhed. og arm, uden elektrisk fasthold	167815	Som rustfrit stål	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
R-glideskinne TS 5000 *	med integreret røgkontrolenhed. og arm, uden elektrisk fasthold	167814	Iht. RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

**DØRLUKKER TS 5000 L ECLINE**

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143640	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143642	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143641	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLINE dørlukker	Lukkekraft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143643	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

**AS 500**

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åbnehed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glastrude og 5 udskiftelige betegnelser	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

## TILBEHØR

### FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

### SOKKEL FASTHOLDEMAGNET \*

Til brug ved gulvmontering



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dimensioner
Sokkel gulvmontering til GEZE fastholdemagnet *	Sokkel til fastholdemagnet overflademontage	155574	85 x 80 x 128 mm

### DÆKKAPPE DØRLUKKER \*

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkape dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkape dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkape dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkape dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkape dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

**GC 152** \*

Røgdetektor til GEZE–hold–åbent–systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

**GC 153** \*

Termisk detektor til GEZE–hold–åbent–systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE temperaturdetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft



**GC 171** \*

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

**GC 175** \*

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

**WIRELESS KIT FA GC 170** \*

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

**DÆKKAPPE DØRLUKKER \***

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

**DÆKKAPPE DØRLUKKER \***

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

**GC 172**

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

### GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsynings spænding	Dimension er	Monering stype
Trådløs temperaturredetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

### MONTAGEMATERIALE

#### MONTAGEPLADE GLIDESKINNE \*

Til R- / RFS-glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til R- / RFS-glideskinne	123296	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til R- / RFS-glideskinne	123297	Iht. RAL

#### MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze



## MONTAGEPLADE DØRLUKKER \*

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.