

Produktdatablad

TS 5000 E-ISM ECline



Udenpåliggende dørlukkersystem med glideskinne til barrierefri, let åbnende 2-fløjede døre op til 1250 mm dørløjbredde iht. DIN 18040 med integreret styring af lukkesekvens og elektrisk fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- 2-fløjede højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 2500 mm hængselsafstand, overlængde op til 3200 mm
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Montage hængselside
- Hold-åbent-system med integreret fasthold



PRODUKTDETALJER

- System med to dørlukkere TS 5000 Ecline og E-ISM-glideskinne
- Variabel justerbar lukkekraft på EN3-5
- Driftsspænding 24 V DC
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Elektrisk fasthold i den stående fløjs glideskinne, hold-åbent-område 80°-130°
- Fastholdfunktion på den gående fløj foregår via fastholdemagnet eller dørlukker med friløbsarm
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 E-ISM Ecline
Barrierefri iht. DIN 18040 op til dørfløjbredde (maks.) i mm	1250 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1250 mm
Monteringstype	Montage hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Indgangsspænding	24 V DC
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	400 mm
Egnethed branddøre	Ja
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Fasthold	Elektrisk
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Ja
Hold-åbent-område	80 ° - 130 °
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja

BESTÅR AF

E-INTEGRERET STYRING AF LUKKESEKVENSGLIDESKINNE TS 5000

Med lukkesynkroniseringsbeslag, elektrisk hold-åben-funktion på begge sider og arme



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115603	Som rustfrit stål	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115600	sølvfarvet	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115602	hvid RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm	80 °
E-Integreret styring af lukkesekvens-glideskinne TS 5000	gennemgående, med integreret styring af lukkesekvens, elektrisk fasthold og arme	115604	Iht. RAL	2630 x 40 x 30 mm	80 °

DØRLUKKER TS 5000 L ECLINE

Kasse til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 3-5 med åbningsdæmpning



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 ECLine dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143640	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLine dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143642	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLine dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143641	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 ECLine dørlukker	Lukkekræft EN 3-5 med åbningsdæmpning (uden glideskinne og arm)	143643	Iht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

TILBEHØR

CB FLEX

Aktiveringsdel for en sikker lukning af 2-fløjede branddøre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
GEZE CB flex *	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	182652	hvid RAL 9016
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153602	sølvfarvet
GEZE CB flex	kan anvendes på alle 2-fløjede overfalsede døre. Trinløs, skjult længdeindstilling op til 210 mm fløjoverstand, skjult liggende klapmekanisme, profil kan også afkortes ved behov, med tilbehør	153728	lht. RAL

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 5000 (L) / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067726	hvid RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	072696	Rustfrit stål	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067724	sølvfarvet	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	000756	lht. RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, må kun anvendes ved montage hængselside	067725	mørk bronze	298 x 55 x 67.2 mm

GC 152 *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE røgdetektor GC 152 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139850	hvid RAL 9010	24 V DC	Loft

GC 153 *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningspænding	Monteringstype
GEZE temperaturredetektor GC 153 *	Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN EN 14637	139881	hvid	24 V DC	Loft

AS 500

Manuel udløserknop til manuel udløsning af elektrisk styrbar hold-åben-enhed



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Driftsspænding
Manuel udløserknop AS 500	til manuel udløsning af låseanordninger med elektrisk styring inklusiv impedansmodstand til kredsløbsstyring	116266	alpinhvid/rød	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Manuel udløserknop AS 500, Glas	til manuel udløsning af hold-åben-enhed med elektrisk styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervågning, glasrude og 5 udskiftelige betegnelse	120880	alpinhvid/rød	80 x 80 x 21 mm	24 V DC

GC 171 *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-hold-åbent-systemer



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE trådløst modul GC 171 *	til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.	163051	antracit	24 V DC	177 x 30 x 18 mm

GC 175 *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding	Dimensioner
GEZE radiomodul GC 175 *	kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-systemer.	163068	sort	3 V DC	52 x 52 x 32 mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
GEZE Wireless KIT GC 170 *	Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172	195524

RSZ 7 *

Røgkontrolenhed til udkøring til alle GEZE hold-åben-enheder

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Forsyningsspænding
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	185231	Iht. RAL	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184196	Som rustfrit stål	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	181025	sølvfarvet	230 V
GEZE r røgdetektor central RSZ 7 *	Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-enheder	184195	hvid RAL 9016	230 V

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, bøjet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092943	Rustfrit stål, poleret	337 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/TS 4000, halvradius, må kun anvendes ved montage hængselside	092944	Rustfrit stål, mat	337 x 51 x 72 mm

DÆKKAPPE DØRLUKKER *

Til TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092938	Rustfrit stål, poleret	298 x 51 x 72 mm
Dækkappe dørlukker *	til TS 5000/ TS 4000, kvadratisk, må kun anvendes ved montage hængselside	092939	Rustfrit stål, mat	298 x 51 x 72 mm

GC 172

Radorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs røgdetektor GC 172	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195522	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodul GC 171



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Forsyningspænding	Dimensioner	Monteringstype
Trådløs temperaturdetektor GC 173	til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE hold-åbent-systemer.	195523	3 V DC	110 x 110 x 70 mm	Loft

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE

Til ISM- / E-ISM- glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118702	sølvfarvet
Montageplade glideskinne	til ISM- / E-ISM- glideskinne	118703	Iht. RAL

MONTAGEPLADE DØRLUKKER

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	068627	hvid RAL 9016
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	057956	Forzinket
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	029176	Iht. RAL
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	049185	sølvfarvet
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	137725	Som rustfrit stål
Montageplade dørlukker	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	052351	mørk bronze

MONTAGEPLADE DØRLUKKER *

Til TS 5000 og TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Montageplade *	til TS 5000/TS 4000 med hulmønster iht. DS/EN 1154, bilag 1	083992

TS 5000 E-ISM Ecline



* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.