

# Produktdatablad

## ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplet CB flex \*



Udenpåliggende dørlukker med glideskinne modsat hængselside til 2-fløjede døre med antipanikfunktion og lukkesynkroniseringsbeslag

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- 2-fløjede enkeltvirkende døre med panikfunktion
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig
- Enkeltvirkende døre, op til 2800 mm hængselafstand og 1400 mm dørføjbredde
- Dørvægte op til 180 kg
- Dørføjmontage modsat hængselside

# ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplet CB flex \*



## PRODUKTDETALJER

- Komplet pakke med to dørlukkere TS 5000 L og TS 5000 L-IS med ISM-glideskinne
- Variabel justerbar lukkekraft på EN2-6
- Anvendelig til højre- og venstrelukkende døre uden omstilling
- Fuldpanikfunktion på begge dørfløje på til x-mål 110 mm
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket
- Hydraulisk låsefunktion, der accelererer døren kort før den når lukket position
- Lukkehastigheden kan tilpasses individuelt
- Integreret åbningsdæmpning, bremser døre, der er åbnet med stor kraft
- Visning af lukkekraft til en nem kontrol af indstillingen
- Alle funktioner kan justeres fra forsiden

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn	ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplet CB flex *
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Længde	2730 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

## VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Dørfløjbredde (maks.)
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning til generel brug på fuldpanikdøre bestående af 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gennemgående med integreret udløsningsmekanisme og arme	182650	hvid RAL 9016		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning til generel brug på fuldpanikdøre bestående af 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gennemgående med integreret udløsningsmekanisme og arme	182642	sølvfarvet		1400 mm
TS 5000 L-ISM VPK *	Systemløsning til generel brug på fuldpanikdøre bestående af 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x ISM BG glideskinne, gennemgående med integreret udløsningsmekanisme og arme	182643	lht. RAL		1400 mm

# ISM-glideskinne BG VPK TS 5000 komplet CB flex \*



---

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.