

Produktdatablad

TS 5000 L E-ISM VPK *



Udenpåliggende dørlukkersystem modsat hængselsiden med glideskinne til 2-fløjede døre med antipanikfunktion, lukkesynkroniseringsbeslag og elektrisk fasthold

ANVENDELSESOMRÅDER

- 2-fløjede døre med lukkesynkroniseringsbeslag
- Hold-åbent-system med integreret fasthold
- Montage modsat hængselsiden
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Symmetrisk og asymmetrisk døropdeling mulig



PRODUKTDETALJER

- Forsyningsspænding 24 V DC
- Holdekraft på det elektromekaniske fasthold med variabel justering
- Højdejustering på +/- 2 mm mulig
- Styringen af lukkesekvensen holder den gående fløj i venteposition, indtil den stående fløj er lukket

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	TS 5000 L E-ISM VPK *
Dørfløjbredde (maks.)	1400 mm
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Indgangsspænding	24 V DC
Elektrisk strømforsyning	4.8 W
Nominel driftstid	100 %
Ripple	20 %
Beskyttelsesklasse	IP43
Minimal hængselsafstand	1300 mm
Minimal bredde stående fløj	380 mm
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Længde	2730 mm
Bredde	55 mm
Højde	30 mm
Åbningsbegrænsning kan monteres efterfølgende	Ja
Fasthold på gående fløj / stående fløj	Ja / Ja
Fastholdelsen kan omgås	Ja
Hold-åbent-område	80 °
Røgdetektor integreret	Nej
Lukkesynkroniseringsbeslag integreret	Ja
Højdekorrektion mulig	Ja
Fleksibel åbningsbegrænsning	Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
TS 5000 L E-ISM VPK *	Systemløsning til generel brug på fuldpanikdøre bestående af 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glideskinne med elektrisk fasthold på begge sider, gennemgående med integreret udløsningsmekanisme og arme	182644	sølvfarvet		80 °

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	Fastholdpunkt min.
TS 5000 L E-ISM VPK *	Systemløsning til generel brug på fuldpanikdøre bestående af 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x E-ISM BG glideskinne med elektrisk fasthold på begge sider, gennemgående med integreret udløsningsmekanisme og arme	182645	Iht. RAL		80 °

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅBNINGSBEGRÆNSNING

Til E- og R-glideskinner, 1- og 2-fløjet



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
Fleksibel åbningsbegrænsning	til glideskinne 1-fløjet: TS 5000 E-/R-/RFS-(montage hængselside), Boxer E; 2-fløjet: Alle E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer	145311

MONTAGEMATERIALE

MONTAGEPLADE GLIDESKINNE BG *

til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Montageplade glideskinne BG *	til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne	139760	Iht. RAL
Montageplade glideskinne BG *	til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne	139757	sølvfarvet

**VINKELKONSOLBESLAG ***

til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag *	til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne	139763	lht. RAL
Vinkelkonsolbeslag *	til ISM-/ E-ISM BG VPK glideskinne	139710	sølvfarvet

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.