

Produktdatablad

Levolan 60 glas



Skydebeslagsystem til 60 kg tunge glasfløje

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 60 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 60 SoftStop



PRODUKTDETALJER

- Design-skydebeslagsystem til glasdøre med ESG 8 til 12 mm samt LG op til 10,76 mm og op til 60 kg dørfløjvægt
- Slankt design med integreret beslagteknik
- Komplet integreret i skinnen
- Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsværktøj til et minimum - for en hurtig og nem montering
- Slutmontering af dørbeslaget med et nemt klik
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 60 kg dørfløjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Levolan 60 glas
Dørfløjmateriale	Enkeltlags sikkerhedsglas (ESG-H), Lamineret sikkerhedsglas (LG af ESG)
Dørfløjvægt (max.)	60 kg
Antal dørfløje	1-fløjet
Dørfløjbredde (min.)	400 mm
Dørfløjbredde (maks.)	1240 mm
Fløjhøjde (maks.)	3500 mm
Fløjtykkelse fra	8 mm
Fløjtykkelse op til	12.76 mm
Geometri køreskinneprofil	Lige
EN 1670 korrosionsbestandighed	3 (ifølge EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj, 5= usædvanlig)
EN 1527 vedvarende funktionsdygtighed	100.000 testcykluser
Monteringstype	Væg, Loft, Loft, sænket, Glasdørklemme
DIN-retning	venstre/højre
Dæmpningssystem	valgfrt
Afdækninger til at klikke på	Bøjet
Betjening manuel	Ja
Overflade	eloxeret
Farve	EV1