

Produktdatablad

Lukkeenhed TS 5000

SoftClose *



Til udenpåliggende dørlukker med glideskinne EN 2-6 med individuel indstillelig lukkehastighed på 0-15° døråbningsvinkel.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Brand- og røgdøre
- Højre- og venstrehængte enkeltvirkende døre
- Enkeltvirkende døre op til 1400 mm dørfløjbredde
- Montage hængselside og montage modsat hængselside



PRODUKTDETALJER

- Variabel justerbar lukkekraft fra forsiden
- Visning af lukkekraft sørger for den rigtige indstilling
- Lukkehastighed via ventil kan justeres fra forsiden
- Låsefunktion/gnidningsfri lukning via ventil, kan justeres fra forsiden
- Åbningsdæmpning, kan justeres fra forsiden via ventil
- Dørlukker kan anvendes til venstre- og højrelukkende døre
- Nem montering grundet få enkeltdele og hurtig indstilling

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Lukkeenhed TS 5000 SoftClose *
Dørfløjbrede (maks.)	1400 mm
Monteringstype	Montage hængselside, Montage modsat hængselside
Åbningsvinkel (maks.)	180 °
Samme udførelse DIN-L og DIN-R	Ja
Standardkonformitet	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Egnethed branddøre	Ja
Montageplade med hulmønster iht. EN 1154 tillæg	Ja
Længde	287 mm
Bredde	47 mm
Højde	60 mm
Lukkekraft indstillelig	Ja, med variabel justering
Lukkehastighed indstillelig	Ja
Endeanslag indstillelig	Ja, via ventil
Endelukkehastighed, kan indstilles	Ja
Åbningsdæmpning integreret	Ja, hydraulisk indstillelig
Position lukkekraftjustering	Foran
Visning af lukkekraft	Ja
Sikkerhedsventil mod overbelastning	Ja
Termostabiliserede ventiler	Ja
Røgdetektor integreret	Nej



VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dimensioner	DIN-retning
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	183430	hvid RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	181792	sølvfarvet	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	181793	lht. RAL	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre
TS 5000 SoftClose dørlukker *	Lukkekraft EN 2-6 med åbningsdæmpning og integreret slutlukkehastighed med variabel justering til nedbremsning af døren (uden glideskinne og arm)	183431	Lineær skydedør i rustfrit stål	287 x 47 x 60 mm	venstre/højre

MONTAGEMATERIALE

VINKELKONSOLBESLAG

til TS 5000/ TS 4000



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	049240	sølvfarvet
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	052352	mørk bronze
Vinkelkonsolbeslag	til TS 5000/ TS 4000	104451	lht. RAL

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.