

# Produktdatablad

# Levolan 60 glas

# loftmontering forsænket



Skydebeslagsystem til 60 kg tunge glasfløje og forsænket loftmontering

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Montering på loftet i forsænket indbygning
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 60 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 60 SoftStop

# Levolan 60 glas loftmontering forsænket



## PRODUKTDETALJER

- Design-skydebeslagsystem til glasdøre med ESG 8 til 12 mm samt LG op til 10,76 mm og op til 60 kg dørløjevægt
- Slankt design med integreret beslagteknik
- Komplet integreret i skinnen
- Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsværktøj til et minimum - for en hurtig og nem montering
- Slutmontering af dørbeslaget med et nemt klik
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 60 kg dørløjevægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcyklusser
- Kåbeprofiler til loftindbygningen muliggør en elegant lukker mellem loftåbning og beslag

## TEKNISKE DATA

Handelsnavn

Levolan 60 glas loftmontering forsænket

## BESTÅR AF

### VSG GLAS/METAL KLÆBESÆT \*

Glas/metal-klæbesæt til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.
VSG glas/metal klæbesæt 50 g *	til op til 30 elementer	133039

## KOMPLET SÆT LEVOLAN 60

Skydebeslagsystem Levolan til dørløjevægte op til 60 kg



# Levolan 60 glas loftmontering forsænket



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørføjbredde (min.)	Dørføjbredde (maks.)
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147169	Som rustfrit stål	400 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147167	Som rustfrit stål	400 mm	840 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147168	Som rustfrit stål	400 mm	1040 mm

## TILBEHØR

### AFSTANDSPROFIL TIL VÆGAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandsprofil til væginstitution Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157993	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147571	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147559	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147572	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147558	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	skræddersyet	147573	
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147560	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147555	EV1

### SÆT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER, TIL 100 KG

Levolan SoftStopDuo-lukningsdæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 100 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbrede (min.)	Dørføjbrede (maks.)
Sæt Levolan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 100 kg	til lukningsdæmpning venstre & højre, bestående af: 1 x dobbelt dæmperenhed, 2 x afstandsstykker - Levolan 60 og 2 x afstandsstykker - Levolan 120 til kåbebeslag, 2 x indstillelig udløser, kan også installeres efterfølgende - ved Levolan 60 minimal dørføjbredde 770 mm, ved Levolan 120 minimal dørføjbredde 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

# Levolan 60 glas loftmontering forsænket



## SÆT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 60 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 60 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 60 kg	til lukningsdæmpning venstre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 1 x afstandsstykke, til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredd 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

## SÆT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 60 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse højre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 60 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 60 kg	til lukningsdæmpning højre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 1 x afstandsstykke til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredd 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.