

Produktdatablad

Levolan 60 træ



Skydebeslagsystem til 60 kg tunge træfløje til vægfastgørelse og loftmontering

ANVENDELSESOMRÅDER

- Til designorienterede indendørs skydedøre i boliger og kontorer
- Til alle en- og flerfløjede skydedøre
- Fastgørelse foran væggen
- Til montering på væg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering
- Dæmpet på en eller begge sider med Levolan 60 SoftStop
- Især egnet til døre i beboelses- og kontorområder på grund af den rolige kørsel med Levolan 60 SoftStop



PRODUKTDETALJER

- Design-skydebeslagsystem til trædøre op til 60 kg dørføjvægt
- Slankt design med integreret beslagteknik
- Komplet integreret i skinnen
- Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsværktøj til et minimum - for en hurtig og nem montering
- Slutmontering af dørbeslaget med et nemt klik
- Med dæmpning på en eller begge sider til døre op til 60 kg dørføjvægt, så døren bremses blødt og automatisk trækkes ind i endepositionen
- Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcykluser

TEKNISKE DATA

Handelsnavn	Levolan 60 træ
Dørføjmateriale	Træ, Stålplade
Dørføjvægt (max.)	60 kg
Dørføjbredde (min.)	400 mm
Dørføjbredde (maks.)	1240 mm
Fløjhøjde (maks.)	3500 mm
Fløjtykkelse op til	40 mm
Geometri køreskinneprofil	Lige
EN 1670 korrosionsbestandighed	3 (ifølge EN 1670: Klasse 0 = ingen defineret, klasse 1 = lav, klasse 2 moderat, klasse 3 = høj, klasse 4 = meget høj, 5= usædvanlig)
EN 1527 vedvarende funktionsdygtighed	100.000 testcykluser
Monteringstype	Væg, Loft, Loft, sænket, Glasdørklemme
DIN-retning	venstre/højre
Dæmpningssystem	valgfrit
Afdækninger til at klikke på	Bøjet
Betjening manuel	Ja
Overflade	eloxeret
Farve	EV1

BESTÅR AF

KLEMMERPROFIL FASTGØRELSE TRÆ-/METALFLØJ

Klemmeprofil til forbindelse af træfløj og Levolan 60/120-rullebogn



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	til fastgørelse af dørfloje af træ / metal / plast på Levolan 60 / 120	146958	EV1
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	til fastgørelse af dørfloje af træ / metal / plast på Levolan 60 / 120	146957	EV1
Klemmeprofil fastgørelse træ-/metalfløj	Efter mål	146959	EV1

KOMPLET SÆT LEVOLAN 60

Skydebeslagsystem Levolan til dørflojvægte op til 60 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve	Dørflojbrede (min.)	Dørflojbrede (maks.)
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147169	Som rustfrit stål	400 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147167	Som rustfrit stål	400 mm	840 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147164	EV1	400 mm	840 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Komplet sæt Levolan 60	Til væginstitution	147168	Som rustfrit stål	400 mm	1040 mm

TILBEHØR

AFSTANDSPROFIL TIL VÆGAFSTAND LEVOLAN 60 / 120

Afstandsprofil til væginstitution Levolan 60/120



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157993	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147571	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147557	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120 *	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147559	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147572	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147558	EV1

Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Farve
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	skræddersyet	147573	
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	157991	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147560	Som rustfrit stål
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147556	EV1
Afstandsprofil til vægafstand Levolan 60 / 120	10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm	147555	EV1

SÆT LEVOLAN SOFTSTOPDUO, DÆMPET PÅ BEGGE SIDER, TIL 100 KG

Levolan SoftStopDuo-lukningsdæmpning på begge sider til dørføjvægte op til 100 kg



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd de (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
Sæt Levolan SoftStopDuo, dæmpet på begge sider, til 100 kg	til lukningsdæmpning venstre & højre, bestående af: 1 x dobbelt dæmperenhed, 2 x afstandsstykker - Levolan 60 og 2 x afstandsstykker - Levolan 120 til kåbebeslag, 2 x indstillelig udløser, kan også installeres efterfølgende - ved Levolan 60 minimal dørføjbredde 770 mm, ved Levolan 120 minimal dørføjbredde 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

SÆT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 60 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse venstre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørføjbredd e (min.)	Dørføjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 60 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 60 kg	til lukningsdæmpning venstre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 1 x afstandsstykke, til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørføjbredde 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

SÆT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DÆMPET, OP TIL 60 KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdæmpning, udførelse højre



Betegnelse	Beskrivelse	Ident.nr.	Dørfløjbredd e (min.)	Dørfløjbredd e (maks.)
Sæt Levolan 60 NT SoftStop, ensidet dæmpet, op til 60 kg	til lukningsdæmpning højre, bestående af: 1 x dæmperenhed, 1 x afstandsstykke til kåbebeslag, 1 x udløser, kan også installeres efterfølgende - minimal dørfløjbredde 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.